

阻燃 PC德国科思创（拜耳）1895 551022 耐高温高强度 轴承

产品名称	阻燃 PC德国科思创（拜耳）1895 551022 耐高温高强度 轴承
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:1895 551022 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

阻燃 PC德国科思创（拜耳）1895 551022 耐高温高强度 轴承

型号

APEC 1895 551022

商品名

Makrolon

球压硬度

127Mpa

有效成分含量

100

规格

25KG

加工定制

否

中文名称

聚碳酸酯

加工方式

注射成型

货号

PC

类型

标准料

特性级别

阻燃级

用途级别

通用级

材质

PC

是否进口

进口

1895

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

填充物:脱模

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

1150

熔流率 (330 /2.16kg)	19
熔体体积流动速率 (330 /2.16kg)	18.0
吸水率	
(饱和)	0.30
(平衡)	0.12
机械性能 硬度性能 额定值单位测试方法	127
拉伸模量	2450
拉伸应力 (屈服)	74.0
拉伸应变 (屈服)	6.6
断裂伸长率	>50
弯曲模量	2450
弯曲强度	108
简支梁冲击强度	

(-30)	无断裂
(23)	无断裂
热变形温度 热变形温度值单位测试方法	
(0.45MPa)	173
(1.8MPa)	158
维卡软化温度	183
线形膨胀系数	
(流动)	0.000065
(横向)	0.000065
UL 阻燃等级 (1.50mm)	HB
灼热丝易燃指数	850
极限氧指数	26
表面电阻率 表面电阻率值单位测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+15