

延安黄陵防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品

产品名称	延安黄陵防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	770.00/元
规格参数	品牌:岳通矿用 使用地点:风门墙 连接方式:软连接
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

延安黄陵防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门防逆流装置起到防突的功能风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 风流通过，止隔板受限位器作用呈夹角状态；当突出可浑然气体、有毒气体，压力大于局部通风机风压时，铁风筒内呈负压时，止隔板立起涨紧，实现防逆流功能技术参数

1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。 2.风筒铁皮厚度为3mm，两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽，钢圈直径8mm,卡槽间距100mm，与风筒接口器配套。

3.风筒上部需焊接2个牢固吊环，便于装卸吊挂。4.风筒表面和内部均喷灰色磁漆。|

5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号，大小适宜美观 防逆流铁风筒

风筒表面和内部喷漆涂装都可定制。|5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号，大小适宜美观。6.风筒表面和内部接口处焊接要严密，打磨要光滑，不得出现漏风现象。矿用铁质风筒的主要作用：铁风筒主要作用就是用来穿墙，穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门，防逆流装置起到防突的功能，顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品防逆流铁风筒多矿用设备研发机构通过跟各个矿企的沟通交流后，使用接成型技术，生产出一种矿用硬质风筒，矿井下抽风抽不瘪，往井下送风风阻小，重量轻，比较容易安装，同时该风筒的成功生产也为实现煤（非煤）矿井下抽出式通风除尘提供了先决条件，有效地完善井下抽出式通风除尘系统的解决方案