

中盛电气-电机控制软启动柜-应用广泛-厂家直供大功率电机软启动柜

产品名称	中盛电气-电机控制软启动柜-应用广泛- 厂家直供大功率电机软启动柜
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

中盛电气-电机控制软启动柜-应用广泛-厂家直供大功率电机软启动柜

高压软启动柜,产品质量过硬,远销,值得xinlai,成套设备远销世界各地,欢迎来电详询,专业研发,服务于一体的企业,专业生产成套高低压科技型公司,国家高新企业,稳定性强

软启动设备的三相调压电路中,反并联晶闸管接于电源和电动机之间。电机软启动柜是由晶闸管的控制方式采用相位控制,即晶闸管在电源电压的每一个周期内,在选定的时刻将负载与电源接通,改变选定的时刻可以达到调压目的。高压软启动器串联在电动机主回路中的晶闸管可以看做是一个非线性电阻,晶闸管导通状态时为低阻抗,截止状态时为高阻抗。电动机采用三相三线接线,以A相为例,当AB形成回路,AC形成回路,或者AB和AC同时形成回路时,A相才会有电流。

电动机在晶闸管的控制下可能会出现三种运行状态,即三相全导通,两相导通和三相全不导通。当触发角 30° 时,处于三相导通状态;当 $30^\circ-60^\circ$ 时,处于三相和两相交替导通状态,当 $60^\circ-90^\circ$ 时,处于两相交替导通状态;当 $90^\circ-150^\circ$ 时,处于两相交替导通和截止状态;当 150° 时,晶闸管不能工作。

公司高压软启动柜产品现升级V4.0系统取消了PLC,将PLC功能集成于控制器内,调试和操作方法未变,但简化了控制系统和二次接线,生产和调试更为方便。V4.0系统增加了4-20mA变送输出功能。V4.0系统保护功能做了重大修改,增加了负序电压和负序电流保护。V4.0系统最多可存储20套定值,在一拖多时选择对应电机可自动切换定值。

中盛电气-电机控制软启动柜-应用广泛-厂家直供大功率电机软启动柜

本公司竭诚欢迎新老客户惠顾指导，让我们携手合作，与时俱进，共创辉煌！

湖北中盛电气有限公司坐落于风景秀丽的古都襄阳近襄阳机场。

用心铸就安全、实力打造品牌、量身定制 效果保障、

实现无缝对接了解您的每一项参数、为您的安全保驾护航铸就中盛品质！