

# 咸阳旬邑防逆流铁风筒穿墙铁风筒 过风门墙风筒 岳通造

产品名称	咸阳旬邑防逆流铁风筒穿墙铁风筒 过风门墙风筒 岳通造
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	770.00/元
规格参数	品牌:岳通矿用 使用地点:风门墙 连接方式:软连接
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

咸阳旬邑防逆流铁风筒穿墙铁风筒 过风门墙风筒 岳通造顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用穿墙铁风筒 过风门墙风筒 岳通造 穿墙铁风筒 过风门墙风筒 岳通造 矿用铁风筒防逆流装置采用钢质结构，坚固耐用，安全可靠的优势。铁风筒防逆流装置是运用于煤矿井下，防止井下突起供风系统中，防逆流铁风筒防止瓦斯逆流的一成，矿井下铁风筒在局部通风机工作通风时，铁风筒防逆流装置内的防逆流止隔板受风压下影响打开状态技术参数

1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。 2.风筒铁皮厚度为3mm，两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽，钢圈直径8mm,卡槽间距100mm，与风筒接口器配套。

3.风筒上部需焊接2个牢固吊环，便于装卸吊挂。 4.风筒表面和内部均喷灰色磁漆。 |

5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号，大小适宜美观 防逆流铁风筒一、主要技术参数

1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。 2.风筒铁皮厚度为3mm，两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽，钢圈直径8mm,卡槽间距100mm，与风筒接口器配套。 3.风筒上部需焊接2个牢固吊环，便于装卸吊挂矿用铁质风筒的主要作用：铁风筒主要作用就是用来穿墙，穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门，防逆流装置起到防突的功能，顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用 穿墙铁风筒 过风门墙风筒 岳通造防逆流铁风筒多矿用设备研发机构通过跟各个矿企的沟通交流后，使用接成型技术，生产出一种矿用硬质风筒，矿井下抽风抽不瘪，往井下送风风阻小，重量轻，比较容易安装，同时该风筒的成功生产也为实现煤（非煤）矿井下抽出式通风除尘提供了先决条件，有效地完善井下抽出式通风除尘系统的解决方案