

# 国标UL1332-28AWG耐摩擦阻燃环保26AWG极细铁氟龙线

产品名称	国标UL1332-28AWG耐摩擦阻燃环保26AWG极细铁氟龙线
公司名称	深圳市宝安区沙井海创兴线材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:1332 型号:UL1332-28AWG
公司地址	深圳市宝安区沙井街道北环路益华电子批发市场A610号
联系电话	86 0755 61518189 13510103357

## 产品详情

### 产品规格书及相关参数

#### ul1332环保铁氟龙电子线特性

型号	规格导体	额定电流	耐温	外径	绝缘厚度
7/0.12ts	0.08m <sup>2</sup> ul标准	0.64a	200	0.97mm	0.3mm
7/0.15ts	0.123m <sup>2</sup> ul标准	0.99a	200	1.1mm	0.3mm
7/0.19ts	0.198m <sup>2</sup> ul标准	1.59a	200	1.21mm	0.3mm
19/0.14ts	0.3m <sup>2</sup> ul标准	2.34a	200	1.35mm	0.3mm
19/0.18ts	0.5m <sup>2</sup> ul标准	4a	200	1.53mm	0.3mm
19/0.225ts	0.75m <sup>2</sup> ul标准	6a	200	1.78mm	0.3mm
19/0.3ts	1.35m <sup>2</sup> ul标准	10a	200	2.16mm	0.3mm
导体材质	环保镀锡铜丝	绝缘材质	环保氟塑料		
包装	305米	难燃性	vw-1		
线材耐压	300v	特性	耐高温、低温、酸、碱、油、阻燃		
用途	广泛运用于家电，电器等内部配线				

本产品的加工定制是是，品牌是1332，型号是UL1332-28AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是7/0.12TS，护套材质是铁氟龙氟塑料，电线最大外径是0.97（mm），标称截面是0.079（mm<sup>2</sup>），产品认证是美国UL认证