

ALLOYC 276镍合金黑皮棒

产品名称	ALLOYC 276镍合金黑皮棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ALLOYC 276高镍合金，镍合金，耐蚀合金，因科合金，蒙乃尔合金及各种特种合金材料于一体的高新生产型企业，产品有管材，棒材，板材，丝材，带材，法兰，锻件和管件等，产品应用于石油化工，航空，船舶，能源，标准，电子，。特殊不锈钢的金相组织是一种稳定的奥氏体金相组织，由于这种特种不锈钢是一种高合金的材料，所以在制造工艺上相当复杂，一般人们只能依靠传统工艺来制造这种特种不锈钢，如灌注，锻造，压延等等，在许多的领域中Inconel617相近牌，(德国)Inconel617物理性能:密度g/cm³熔点 热导率 /(W/m。)比热容J/kg， 性模量GPa剪切模量GPa电阻率μ ，泊松比线膨胀系数α/10⁻⁶ (100该合金具有很好的耐，有机酸腐蚀性，但是在硫酸和中的耐腐蚀性有限，除了在卤化物有可能发生点蚀外，在氧化性和非氧化性盐中有很好的耐腐蚀性，在水，蒸气以及蒸汽，空气，二氧化碳的混合物中也具有很好的耐腐蚀性。合金C276是一种镍铬钼合金，含有钨和微量的碳和硅成分。在氧化和还原环境中对各种腐蚀性介质具有出色的耐腐蚀性。出色的抗点蚀，缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。比重：8.89；ALLOYC 276耐腐蚀性：ALLOYC

276可用于许多具有氧化和还原介质的化学过程。ALLOYC 276适用于腐蚀速率> 0.5 mm / a以外的条件。高含量的钼和铬提供合金抗氯离子腐蚀的能力。此外，钨的加入进一步增强了这种抵抗力。ALLOYC 276是少数耐湿氯气，次氯酸盐溶液和二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，该合金是高浓度氧化物（如氯化铁（II）和氯化铜）的溶液它还显示出高耐腐蚀性。ALLOYC 276化学成分：Ni Cr Fe C Mn Si Mo W Co V P Smin bal. 14.5 4.0 15.0 3.0 max 16.5 7.0 0.0101.0 0.08 17.0 4.5 2.5 0.35 0.0250.010ALLOYC

276主要用途：ALLOYC 276广泛应用于化学和石化行业，包括含氯化物有机工艺的组分和催化剂体系。该材料特别适用于无机酸，溶液，高温污染的有机酸（如硝酸和磷酸）和海水。此外，它还广泛用于能源厂和废热处理设施的污染控制设备。代表用途：· 纸浆和造纸工业，例如蒸煮和漂白容器· 洗涤器和特殊再加热装置，用于燃烧的湿式风扇，废气脱硫系统· 处理酸性气体的设备和部件· 磷酸生产的反应器· ***冷却器· 加工和生产非工业级纯度的磷酸· 用于高压氧气处理应用的阻燃合金ALLOYC 276机械性能：状态强度（Mpa）抗拉强度（Mpa）伸长率（%）硬度（HB）ASTM低价值固溶处理 283 690 40 室温下的典型值 固溶处理 402 794 60 195ALLOYC

276规格：材料名称 圆棒 板 管 无缝焊管ASTM UNSN10276 B574 B575 B622 B619 / B626ASME SB 574 SB575 SB 622 SB619 / SB626JIS NW0276 H4553 H4551 H4552 DIN 2.4819 17752 17750 17751 17751

1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。

2：光板/精板计算方式：长+5MM*宽+5MM*厚+5MM*0.00000785（比重）3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（

如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。)圆钢以整捆起(每捆2.8-4.6吨),板材以整包起批(每包2.5-4.0吨),卷材随仓库走(小卷2-8吨、大卷11-23吨)。ALLOYC 276零售:可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸,具体情况以电话或者微信联系为准。