

阻燃 PC/ABS 台湾奇美 PC-510耐热性 高流动PC/ABS 产品用途 电脑监视器外壳 电脑及通讯部品

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 阻燃 PC/ABS 台湾奇美 PC-510耐热性 高流动PC/ABS 产品用途 电脑监视器外壳 电脑及通讯部品 |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司 |
| 价格 | 23.80/千克 |
| 规格参数 | PC/ABS:PC/ABS PC-510:PC-510 台湾奇美:台湾奇美 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514 |

产品详情

PC-510

PC与ABS合金|PC/ABS

台湾奇美

产品用途:电脑监视器外壳，电脑及通讯部品

填充物:注塑

物性信息：

基本性能 额定值 单位 测试方法

1.5mm V-0.2.1mm 5VB

成型收缩率

0.4-0.6

| | |
|-------------------------------|--------|
| 物理性能额定值单位测试方法 | 1.16 |
| 吸水率 (24hr at 23) | 0.4 |
| 流动系数 (260 .2.16kg) | 20 |
| 机械性能额定值单位测试方法 | 500 |
| IZOD缺口冲击强度 (1/8") | 72 |
| 弯曲模数 (23) | 25.000 |
| 延伸率.破断点 (23) | 110 |
| 弯曲强度 (23) | 800 |
| 热性能额定值单位测试方法 | 6-8 |
| 热变形温度.未退火 (18.6Kg/cm.120 /hr) | 75 |