

耐高温800度除尘防静电通风管 耐磨伸缩性排风管

产品名称	耐高温800度除尘防静电通风管 耐磨伸缩性排风管
公司名称	深圳市诺锐软管有限公司
价格	面议
规格参数	适用风机:通用 规格:38*200
公司地址	深圳市宝安区龙华街道大浪南路联围街1号2栋2楼B区
联系电话	暂无

产品详情

深圳诺锐 wh00412软管

wh00412软管

应用：用于可能含有爆裂混合物的区域(爆裂保护,防因静电聚集而发生的爆炸)，高流动速率高且有 磨损力的固体如粉末(容易因静电而聚集的淀粉；金属（铝粉、镁粉）；煤炭；饲料(如血粉、鱼粉)等等粉尘，屑片和细粒，气体和液体环境，工业真空吸尘器，粒状物运送系统，印刷机器，吹风气和压缩机，当强韧的保护用管，防磨损，导电级抽取式和输送用管，内层阻抗 < 10的3次方,阻燃防静电;表面阻抗 < 10的6-11次方,重型，强韧和抗磨。

性质：管壁本身可以导电,加压和耐真空，非常流畅物质，良好的抗化学性，非常强韧，弯曲半径约等于外径，内层阻抗 < 10的3次方,符合欧洲atex规定，符合iso8031标准,可排静电(依据bgr-132,formerly zh1/200)非常适用于需要永久排静电的生产环境。达到全管体防静电，防止爆炸，爆裂危险发生；

构造：外层防火美国杜邦海维拉(kevlar)材料,内层特殊顶级316l不锈钢纤维；由于外层有强硬的钢圈保护，可以在地上随意地拖拉而不会磨损耐负压；另外还可承受物体的重压。防静电,防火,防水,防酸碱；

温度范围：约-40 到+200 ,可订做400度,600度,800度管.

各种交货规格：标准尺寸(40-1000mm)和长度，连接组件和管箍

详情请咨询：

深圳市诺锐软管有限公司官方网站：www.sznorres.com

本产品的加工定制是是，适用风机是通用，规格是38*200，密度是高，抗压强度是0.26，品牌是诺思，型号是WH00412，弯曲强度是好，使用温度是-40~+200（ ），材质是防火美海维拉+钢圈