

IP防水测试报告申请办理是要多少钱啊

产品名称	IP防水测试报告申请办理是要多少钱啊
公司名称	宁波华准检测技术有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区碶闸街58号（20-13）室（注册地址）
联系电话	0574-56570657 13736085342

产品详情

2、试验样品的放置

将预处理完成的无包装的试验样品放入防尘试验箱的工作空间内，除非试验样品另有规定，否则，样品在试验过程中不通电不工作。

试验样品的体积不得超过防尘试验箱的有效工作空间的三分之一，各试验样品之间及与沙尘箱壁的距离 < 100mm。

3、抽真空

IP5X（类型一）：正常使用时壳内气压低于周围大气压的类型一试验样品外壳，应在紧靠易损部件的位置设置抽气孔，并用软管将试验样品上的抽气孔与真空系统的抽气口连接起来。

IP5X（类型二）：外壳内气压与周围大气压力相同。

IPX6：不论试验样品是类型一还是类型二的外壳，都要抽真空。

4、沙尘的用量

每立方米防尘试验箱容积为2kg干燥滑石粉。

5、关好防尘试验箱门

检查防尘试验箱的密封性，保证其内部试验灰尘不能外逸。

6、开始试验

对于需要抽真空的试验样品，开始试验时，同时开动鼓风机及真空抽气系统，调节阀门，使真空度和

空气流量符合产品技术条件的要求。

对于不需要抽真空的试验样品，只开鼓风机，不开真空系统。

7、试验结束

如果试验样品技术要求有中间检测，则在试验达到规定的时间后，停止真空系统的鼓风机，待灰尘完全沉降后，打开试验箱的箱门，在不取出试验样品的情况下进行中间检测。

无中间检测要求的试验样品，当试验时间或抽气量达到要求后，停止真空系统和鼓风机工作，待粉尘完全沉降后，取出样品后，在预处理环境条件下放置1~2h。

8、最后检测

检查试验样品外壳内进入粉尘的量和粉尘沉降的位置。

按照试验样品要求检查（如：电气、机械性能等项目内容）。

IP防尘试验参考标准

1、 GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

2、 IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures（IP Code）

3、 GB/T 2423.37 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验L：防尘试验

4、 IEC 60068-2-68 Environmental testing-Part2:Tests-TestL:Dust and sand