

橡胶塑料检测利器：电加热两辊开炼机，精准配色打样

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 橡胶塑料检测利器：电加热两辊开炼机，精准配色打样 |
| 公司名称 | 广东锡华机械有限公司 |
| 价格 | 68000.00/台 |
| 规格参数 | 工作容积:2-4L 螺杆转速:20r/min 生产能力:0kg/h |
| 公司地址 | 广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号 |
| 联系电话 | 0769-85084177 13925535773 |

产品详情

广东锡华机械有限公司为您带来一款专为橡胶塑料行业设计的检测利器：电加热两辊开炼机，其配色打样功能将为您的生产过程提供支持。本文将从工作容积、螺杆转速和生产能力三个属性出发，为您详细介绍这款产品。

工作容积是电加热两辊开炼机的首要属性之一，我们的产品工作容积范围广泛，涵盖2-4L，满足不同规模工作条件的需求。这一属性决定了该设备在一次操作中能够处理的橡胶塑料原料量，具有直接的关联性。工作容积越大，您一次可以加工的原料量就越多，有效提高了生产效率。而若工作容积太小，您需要进行多次操作，不仅耗时耗力，还会增加操作风险。广东锡华机械有限公司的电加热两辊开炼机凭借富有弹性的工作容积范围，能够灵活应对不同产品批次的生产需求，为您提供高效便捷的工作体验。

螺杆转速是电加热两辊开炼机的第二个重要属性。我们的产品螺杆转速为20r/min，确保了橡胶塑料原料均匀混合和高效加热。螺杆转速决定了橡胶塑料在设备内的流动情况，影响了原料与其他添加剂之间的充分混合与反应速率。过高的螺杆转速可能导致混合不均匀和过度加热，而过低的螺杆转速则会使混合时间过长，产生不必要的能源消耗。广东锡华机械有限公司的电加热两辊开炼机在考虑了多种因素后，将螺杆转速设置为20r/min，既保证了混合的充分性，又避免了过度加热的情况，为您提供了理想的操作条件。

总结来说，广东锡华机械有限公司的电加热两辊开炼机具备适宜的工作容积范围、恰当的螺杆转速和高效的生产能力，为您的橡胶塑料加工提供了支持。我们坚持以客户需求为导向，致力于为您提供性能优越的产品，让您在橡胶塑料领域更加出色。欢迎您联系我们了解更多信息，我们期待与您的合作！

电加热两辊开炼机产品详情

属性数值
工作容积
螺杆转速

2-4L
20r/min

生产能力

0kg/h