

# 加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升

产品名称	加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升厂家简介：

加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升厂家

北京福意联有限公司整体力量的不断提高和公司实力的扩展，我公司在市场上开拓出一个全新的面。展望未来，我们信心倍增，“踏踏实实做事，诚诚恳恳做人”与您同成长、共发展。将一如既往的致力于提供优良、优良、的产品及给客户，建立完整的市场及产品体系以满足客户的要求。我司坚持以“以人为本，永继经营”为发展方针，以“精诚合作、利益共享”为经营，以高度的责任感和执著的创业精神，与您携手共展！！！！

加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升参数：

加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升：特点：

高配置、优良率、高速度采用ptc加温电加热器 高温完全优良系统温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益具有记录箱内达到高及温度情况功能，无需记录纸；

特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种自动运行程序。

运行参数显示功能，实时监控，确保设备稳定性。特有的断电记忆功能；配备远程报警接口；

独有的温控系统运行参数将操作者菜单与者菜单区分，确保运行参数的责任性与物品储存的可靠性。

加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向动。禁止烘焙易燃、易爆、易要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温要用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）坐落在都北京，是的医疗、实验室设备福意联恒温、冷藏设备等等。，公司集、、、为一体，拥有雄厚的力量，精良的检测手段，的工艺，完善的质保体系。

加温液体用暖柜福意联FYL-YS-230L多用途恒温箱200升