热水器检测试验机，电热水器性能、寿命、能效检测试验机

产品名称	热水器检测试验机，电热水器性能、寿命、能效检测试验机
公司名称	中山市耐力电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电热水器常规/性能/安全耐久性试验机 型号:NL-LSQ
公司地址	中国 广东 中山市 葵兴大道8号
联系电话	0760-88500902 15220933818

产品详情

电热水器常规/性能/安全耐久性试验机

满足gb/t20289-2006 《储水式电热水器》中相关条款。

gb_4706.12-2006 《家用和类似用途电器的安全储水式电热水器的特殊要求》相关要求。

电热水器常规/性能/安全耐久性试验机测试顺序为通水、通电、低水压启动测试、高压测试、水流量、进出水口温度测试并可判断产品合格与否，不合格有报警提示，测试完毕再接通安规测试仪，对产品耐压、泄漏电流、绝缘电阻、接地电阻等安全性能进行测试。

1、每个工位进水管路分为2路:一路为自来水管；一路为增压管路，各工位的管路上各安装

调压阀一个,调压阀要方便调节，进水为自来水,温度无需控制。

2、配备增压稳压系统,增压管路可以长期保持0.7mpa±0.02 mpa的水压。

3、拥有2个工位用来做整机检验,每个工位长度卧式：135cm,立式：80cm.每个工位可承受

300kg的重量,刚性好，不变形，壁挂位置水平方向可调(其中一个挂钩固定,另一个可调节)。

4、各工位配备0.5级数显电流表（量程15a）、电压表（量程300v）。

5、每个工位配备2个10a、16a两用插座和1个备用未接线的插座；每个工位的进水管路

上安装压力表(精度0.5级,最小刻度0.02mpa,量程1.0 mpa),以及球阀各一个；每个工位

各需要有压缩空气的气路。

6、其中2工位配备16a的万能插座各1个（适用于ul、gs、bs等国际标准）；

7、设备整体带接地，各工位有独立漏电保护功能，电器控制部分有防水功能，线路能满足

总电流要求。

8、使用不锈钢材料。

9、负载测试电源客户自备。

本产品的加工定制是是，品牌是电热水器常规/性能/安全耐久性试验机，型号是nl-lsq，测试行程是100（cpm），测试速度是1（cpm），外形尺寸是2400*1200*2200（mm），重量是200（kg），适用范围是满足gb/t20289-2006《储水式电热水器》中相关条款。，装箱数是1