

东莞环瑞专业生产销售冷热冲击试验箱

产品名称	东莞环瑞专业生产销售冷热冲击试验箱
公司名称	东莞市环瑞环境测试设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RTS-100 类型:冷热冲击试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市寮步镇下岭贝工业区
联系电话	86-076982817733 13509200252

产品详情

广州生产销售冷热冲击箱 产品用途：

冷热冲击箱不需要使用液态气体(In₂或Ico₂)辅助降温，待测物完全静止测试方式是当前电子部品测试、研究、以及半导体生产线大量适用，可大量节省耗材测试费用，操作快捷、高信赖度，是本公司经多年研究开发的高性能试验机，为客户提供长期可靠的测试工具。

广州生产销售冷热冲击箱 执行与满足标准：

gb10592-89高低温箱技术条件；

《gb2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》：低温试验方法；

《gb2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》：高温试验方法；

广州生产销售冷热冲击箱 产品特点：

- 1) 试料槽完全静止，可由测试孔处加负载配线；
- 2) 蓄热方式可避免职业伤害(注：液态气体所产生发气，吸入肺部致使肺部氧气量减少，而产生倦怠，集中力降低)；
- 3) 采用触控式彩色液晶显示人机界面控制器，操作简单、学习容易；

- 4) 温度控制精度高，全部采用pid自动演算控制；
- 5) 可选择始动位置，高温或低温开始循环；
- 6) 具有预约起动功能；
- 7) 可设定循环次数及自动除霜；
- 8) 可选择二槽式或三槽冲击；
- 9) 有异常或故障显示及排除方法说明。

广州生产销售冷热冲击箱 技术参数：

型号		rts					
		48	72	100	150	252	300
控制系统		平衡調溫控制系統 (btc) ，以p.i.d.方式控制ssr					
温度范围	高度室	60 ~ 200					
	预热时间	约20分钟					
	低温室	a : - 55 ~ 10					
		b : - 70 ~ 10					
c : - 80 ~ 10							
预热时间	a : 20 ~ - 55 约60分钟						
	b : 20 ~ - 70 约75分钟						
	c : 20 ~ - 80 约90分钟						
试验室	a : - 40 ~ 150						
	b : - 55 ~ 150						
	c : - 65 ~ 150						
恢复时间	高温暴露30分钟						
	低温暴露30分钟						
	5分钟以内						
温度波動度		± 1.0					
温度偏差		± 2.0					
内箱尺寸 (w × h × d cm)		30 × 40 × 40	45 × 40 × 40	50 × 45 × 45	60 × 50 × 50	70 × 60 × 60	80 × 60 × 60
外箱尺寸 (w × h × d cm)		150 × 171 × 177	165 × 180 × 173	170 × 180 × 173	180 × 180 × 200	190 × 190 × 197	200 × 200 × 200
试验重量(kg)		3.5	5	5	5	10	
内箱材质		sus304高级不锈钢板					
外箱材质		sus304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理					
保温材质		高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维					
冷冻系统		气冷式 (可选择水冷式)					
		单段/复叠式，半密式压缩机，环保冷媒 (r404a+r23)					

控制器	temp880s 5.7英寸lcd彩色触摸屏，中/英文显示
保护装置	无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干
标准配件	50mm测试孔1个、试样架2套、指示灯、电源线2米、移动工作轮4个、进
使用环境	5 ~ 35 、 85%rh
电源功率	ac380 ± 10% 50hz 三相四线+保护地线

注：

- 1.以上数据均在环境温度（qt）25 ，工作室无负载条件下测得；
- 2.可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室。

本产品的品牌是瑞尔/REALE，型号是RTS-100，类型是冷热冲击试验机，冲击能量是-70 ~ +200（J），冲击速度是15秒（m/s），外形尺寸是1700*1800*1730（mm），重量是1000（kg），适用范围是电子产品测试、研究、以及半导体生产线大量适用，加工定制是是