

湖北冷热冲击机/三箱式高低温冲击试验箱

产品名称	湖北冷热冲击机/三箱式高低温冲击试验箱
公司名称	无锡海力斯环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GDCJ 类型:冷热冲击试验机
公司地址	无锡市滨湖区青龙山108号
联系电话	13812046315

产品详情

规格：

- 1.适用于电工、电子和其它军用设备
- 2.可用于设备在大气温度急剧变化下的适应性试验
- 3.采用三箱式改变试验箱内气流方式来实现温度冲击，工作区域在中间部分
- 4.采用触摸屏，plc程序控制器，rs485接口

二、型号规格：

	gdcj-100	gdcj-300	gdcj-500
工作室尺寸(mm)	400 × 500 × 500	600 × 800 × 850	800 × 800 × 760
功率(kw)	8	12	22
高温室温度范围	+60 ~ +150		
低温室温度范围	-65 ~ 0		
转换时间	15 s		
恢复时间	5 min		

预冷温度范围	-80 ~ 0
温度波动度	± 0.5
温度均匀度	3
高温室升温时间	+25 ~ +150 30min
低温室降温时间	+25 ~ -70 60min
外壳材料	防锈处理 优质碳素钢板 表面喷塑
内胆材料	日本进口sus304优质不锈钢板
隔热材料	聚氨酯泡沫和玻璃纤维
加热器	镍铬合金电加热器
控制器	中文触摸屏 可编程plc
制冷机组	进口半封闭制冷机组
制冷方式	双级复叠压缩制冷
冷却方式	水冷/风冷
安全装置	电源故障保护 漏电保护 压缩机油压/超压/过载保护 超温保护 加热器短路/过载保护 风机过载保护
电源	380v 50hz
自选配件	通讯接口 远程计算机及软件 打印机 记录仪
备注	性能指标在环境温度25 空载时测得

主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾实验室/高低温实验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式

氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温
试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高
低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度
振动试验箱

本产品的品牌是海力斯，型号是GDCJ，类型是冷热冲击试验机，冲击能量是4000（J），冲击速度是0.2（m/s），外形尺寸是0（mm），重量是0（kg），适用范围是电工、电子和其它军用设备，加工定制是是