

2米落锤冲击试验机 落锤冲击试验机

产品名称	2米落锤冲击试验机 落锤冲击试验机
公司名称	扬州市博格达试验机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BGD-6118 类型:落锤冲击试验机
公司地址	中国 江苏 扬州 江都市 杨庄工业园区恒谈公路
联系电话	86 0514 86238789 18936257869

产品详情

一、管材落锤冲击试验机产品介绍：

管材落锤冲击试验机适用于各种塑料管材（pvc—u给水管、排污管、低压给水管、低压输水管、芯层发泡管、双壁波纹管、pe给水管、通信管道）的耐外冲击性能的测定，也适用于硬质塑料板材。产品符合行业标准jb/t9389(代替zbn72 026)落锤冲击试验机技术条件和国家标准gb/t14152、gb/t14153、gb/t6112;同时满足gb/t5836.1、gb/t10002.1、gb/t10002.3、gb/t13664、gb/t16800、gb/t18477及iso3127等试验方法标准要求。

该机采用可编程控制器（plc）控制，液晶数字显示冲击高度，具有自动吸锤、自动对零、自动升降、防止二次冲击（捕捉率100%）等功能，在操做时安全可靠，整机高度小，便于安装，试样夹具平台采用手摇式锥齿轮传动结构，操作简便、省力等优点。

二、管材落锤冲击试验机技术参数：

1.最大冲击能量：300j

2.冲击高度：0—2000mm ± 2mm

3.冲击高度误差：± 2 mm

4.规格型号：

(数显型)测量试样范围： 10mm—— 400 mm

5.锤头曲率半径：sr5、sr10、sr12 . 5、sr25、sr50、d25、d90mm

6.锤体质量：0.25kg—15kg（完全符合标准锤的配置）

7.电源：220v ac 50hz

本产品的品牌是博格达，型号是BGD-6118，类型是落锤冲击试验机，冲击能量是300（J），冲击速度是3.8（m/s），外形尺寸是2800x1000x900（mm），重量是120（kg），适用范围是塑料,PVC管材等，加工定制是是