

Inconel 702镍合金无缝管

产品名称	Inconel 702镍合金无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Inconel 702镍基形状记忆合金含钛50 (at)%的镍合金。其回复温度是70，形状记忆效果好。少量改变镍钛成分比例，可使回复温度在30~100范围内变化。多用于制造航天器上使用的自动张开结构件、宇航工业用的自激励紧固件、生物医学上使用的人造心脏马达等。Inconel702 (合金702) UNS N07702 Inconel 702 (镍702) 带，线圈，箔和线，AMS 5550应用UNS N07702 (合金702) 用于加力燃烧室衬里，炉子部件。描述UNS N07702 (合金702) 是一种镍铬合金，添加了铝，使该等级在高达2400 °F (1316 °C) 的温度下具有高抗氧化性。该合金在高温下具有良好的强度。时效硬化可将强度提高到1500 °F (816 °C)。UNS N07702化学典型镍+钴：余量 铬：14.00-17.00 铝：2.75-3.75 钛：0.25-1.00 铁：2.00 钴：1.00 锰：1.00 碳：0.10 硅：0.70 硫：0.010 铜：0.50 UNS N07702物理特性密度：0.304 lb/in³, 8.43 g/cm³ 弹性模量：ksi (MPa) 31.5 x 10³ (215 x 10³) 拉伸 熔化范围：2540 °F (1394 °C) 形式线圈 - 板材，带材，铝箔线材 - 型材，圆形，扁平，方形 UNS N07702室温下的机械性能特性：退火典型抗拉强度：130 KSI典型值。(MPa典型值) 屈服强度：95 KSI (典型值)。(MPa typ。) 伸长率：35% typ。硬度：Re 25 typ。属性：淬火 UNS N07702 (合金702) 可以冷加工成各种状态。性质：热处理 UNS N07702 (合金702) 可以进行热处理。热处理 UNS N07702 (合金702) 可通过冷加工和热处理硬化。在日趋激烈的市场竞争中，我们始终坚持以顾客满意为中心。引进优异的Inconel 702，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，坚持“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。

每一年，每一月，每一日，我们都努力做得更hao，以不辜负客户的信任。信任这个词概括了合作关系中，我们心目中*基本的因素，为我们铺设长期合作的道路。离开信任，我们就不可能发展和取得成功。

公司创建以来，一批又一批的能工巧匠和专业人士为我们今天的业务版图奠定了坚实的基础。我们所积累的模具钢经销解决方案是好的。作为专业进口模具材料的销售者，我们以此为荣。

感谢所有的客户，您的支持与厚爱成就了公司的今天，让我们携手走向更hao的发展，更美的未来！