

## 热变形、维卡软化点温度测定仪

产品名称	热变形、维卡软化点温度测定仪
公司名称	上海众路实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众路 型号:XRW-300A
公司地址	上海市嘉定区江桥镇沙河路337号101室-29
联系电话	15921309056

## 产品详情

xrw-300a热变形、维卡软化点温度测定仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器，主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，是一种智能化极高的测试仪器，广泛应用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。采用led数码管显示，试验结果直观明了。采用单片机控制，pid调相输出，实时按键存储、查询试验结果，具有上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热。执行标准：符合gb/t 1633、gb/t 8802、gb/t 1634、iso 2507、iso 75、iso 306、astm d 1525、astm d 648等标准要求。技术参数：1) 温度控制范围：室温~300℃；2) 升温速率：120℃/h、50℃/h；3) 最大温度误差：±0.5℃；4) 温度测量点：1个；5) 试样架数：2；6) 形变测量量具：数显千分表；7) 形变测量范围：0~1.1mm；8) 试样支承跨距：64mm、100mm；9) 最大形变测量误差：0.01mm；10) 加热介质：甲基硅油；(客户自备)11) 冷却方法：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷或自然冷却；12) 仪器尺寸：810mm×470mm×780mm13) 所需空间：前后0.5m，左右1.5m14) 电源：2500va 220vac 50hz配置:1) 主机 一台2) 试样架 三个3) 热变形压头 三个4) 维卡压针 三个5) 电控箱 一台6) 数显千分表 三支7) 电源线 一根8) 信号线 一根9) 螺丝改锥 一把10) 砝码 一套

本产品的加工定制是是，品牌是众路，型号是XRW-300A，测量范围是详见说明，测量精度是0.01mm，控温范围是室温~300( )，功率是2500(w)，尺寸是810×470×780(mm)，重量是详见实物(kg)，适用范围是用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料