

Alloy602CA镍合金冷轧管

产品名称	Alloy602CA镍合金冷轧管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Alloy602CA合金类：耐高温合金网(supralloy)、耐蚀合金网(corrosionrestinglloy)、gui金属合金网(raeliors,m etal)、蒙乃尔合金(monel)、哈氏合金(hastelloy)、因科镍合金(inconel)、铁铬铝丝网和镍铬合金丝网(resistanceheatingulloys)、英科乃尔丝网等。高温合金:GH4169, GH3030, GH3039,GH4145, GH2132, GH3128, GH3044, 耐蚀合金:NS312, NS334, NS333, NS321, NS322, NS336, NS313, NS143, NS142, 精密合金: 4J36, 4J29, 1J79, 蒙乃尔合金: Monel400。焊接时存在与奥氏体不锈钢相类似的问题,如焊接热裂纹,焊缝气孔,焊接接头的晶间腐蚀等倾向,(1)焊接热裂纹的敏感性因科镍合金的焊接有时产生焊缝的宏观裂纹,微裂纹或二者同时存在,热裂纹是由于硫,铅,磷或低熔属混入。其回复温度是70,形状ji yi效果好,少量改变镍钛成分比例,可使回复温度在30-100 范围内变化,多用于制造航天器上使用的自动张开结构件,宇航工业用的自激励紧固件,生物医学上使用的人造马达等,镍基合金在许多的领域zhong。

Alloy602CA高温合金标准: GB/T14992-2005 UNS AISI ASTM DIN W.Nr JIS 特性及应用:

Alloy602CA耐腐蚀合金, Alloy602CA化学成分Typical values(Weight %)碳 C: 0.15~0.2硅 Si: 0.5锰 Mn: 0.15硫 S: 0.01磷 P: 0.02铬 Cr:24.0~26.0镍 Ni:基铁 Fe:8.0~11.0铜 Cu: < 0.1钒 V: 钼 Mo: 钛 Ti: 0.1~0.2铝 Al: 1.8~2.4其他 Y: 0.05~0.12Zr: 0.01~0.1Alloy602CA物理性能熔点: 1325-1370

密度: 8.90 g/cm3

在了解了Alloy602CA 板材的定义之后,让我们一起来看看上海威力合金作为Alloy602CA 板材的全球经销商不仅与各国钢厂建立合作关系,更是在guo内拥有健全的经销网络,满足您的各种所需: