

中达电通蓄电池DCF126-12/150使用说明

产品名称	中达电通蓄电池DCF126-12/150使用说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中达电通蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

中达电通蓄电池DCF126-12/150使用说明

中达电通蓄电池DCF126-12/150使用说明

产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。6、针对UPS电源应用所设计寿命长（25摄氏度浮充使用，设计寿命高达5~8年）更安全（壳体采用阻燃材料，产品通过UL安全）自放电小（存储时间长达1~2年）密封性好（密封反应效率高达99.9%以上）

注意事项：

1、注意温度

保管温度不要超过-20 ~ +40 范围，保管的时候要确保蓄电池完全充满电。一段时间之后，要注意蓄电池及时补充电量。不要长期不充电闲置。

2、注意环境

在干燥低温的环境下，通风情况良好的室内保存，不要放在潮湿的地方，也不要放在离火源比较近的地

方。防止高温影响。

3、不要淋水

在转移或者放置过程中注意不要淋水，淋水会影响电池电线电路，影响电解液。导致线路连接不畅，或者烧毁的问题。

4、注意维修充电

在保管闲置的时候，要注意电池的电量，不要长期无电量限制，注意检查电路。

边缘计算设备附近的人数众多，这意味着必须采取额外的措施来确保安全。这些措施可以包括采购坚固的外壳，将其牢固地锁定，并且采用难以破损的耐用材料（例如不锈钢）构建。这种外壳有助于防止未经授权的人员访问敏感设备，并阻止篡改和破坏外部结构。锁定机制应该是安全和冗余的，只有被授权的人持有钥匙。避免使用不安全的锁具，如市场所售的普通挂锁。这些通常很容易打开，切割或撬开。其中包括机械和电子在内的多种锁定机制也有可能被破坏。中达电通蓄电池DCF126-12/150使用说明采取防止物理访问设备的措施似乎是显而易见的，但令人惊讶的是，对于许多恶意行为来说，这是一个常见的起点。