

SP-9光源机专用灯具

产品名称	SP-9光源机专用灯具
公司名称	深圳市朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:UXM-Q256BY 防护等级:1
公司地址	龙岗区平湖镇力元路27号3楼
联系电话	0755-83317774 18938648240

产品详情

深圳朗磊代理销售日本ushio牛尾光源机器（紫外线硬化照射装置）sp-3, sp-5, sp-7 250db, sp7-250db, sp-7 250ub, sp7-250ub, sp-9 250db, sp9-250db, sp-9 250ub, sp9-250db。还销售光源光纤s f-101nq-x, sf-102nq-x, sf-103nq-x, sf-104nq-x, af-101nq-x, af-102nq-x, af-103nq-x, af-104nq-x .等一分支,二分支,三分支,三分支,四分支标准光纤和非标准光纤。还销售ush-250by, ush-200dp, ush-255by, uxm-q256by, ush-250d,ush-510fu, ush-102d,uxm-200ya等点光源灯, 还销售圆形和方形滤光片, 还代理销售ushio累计能量测试仪uit150, uit250.

深圳朗磊代理销售日本ushio牛尾ush-200dp,ush-250by, ush-255by, uxm-q256by紫外线水银硬化灯.uv照射灯管。主要用途:光头接合, cd、cd-r、cd-rw、dvd、lcd等精密电子产品的生产等.ush-200dp 额定功率200w,寿命1000小时, 适用机型:sp- (sp-2)

ush-250by额定功率250w,初始能量为2000mw/cm2,寿命1500小时(保证使用期间1000小时,适用机型:sp-3 ;

ush-255by额定功率250w,初始能量为3000mw/cm2,寿命2000小时(保证使用期间1500小时,适用机型:sp-5 ; u xm-

q256by额定功率250w,初始能量为4000mw/cm2,寿命3000小时(保证使用期间2000小时)适用机型:sp-7,sp-9

深圳朗磊还销售ush-102d, ush-102dh, ush-200dp, ush-205dp, ush-206d/m4, ush-250by, ush-250d, ush-350dp, ush-350ds, ush-450gl, ush-450gs, ush-255by, uxm-200ya, uxm-q256by

深圳朗磊代理销售ushio 紫外线照度计uit-201; ushio紫外线累计光量计(uit-150);uit-250 ushio 紫外线照度计uit-250能量计(紫外线积算光量计) 受光器型号有: uvd-c254;uvd-s254; uvd-c365;uvd-s365; uvd-c405;uvd-s405; uvd-365sd; uvd-405sd; uvd-365pd; uvd-405pd

受光器用途:ushio紫外线照度计uit-201 ; ushio紫外线能量计uit-150 ; ushio紫外线光能量计uit-250配套使用的受光器。

受光器型号有： uvd-c254;uvd-s254;uvd-c365;uvd-s365;uvd-c405;uvd-s405;uvd-365sd;uvd-405sd;uvd-365pd;uvd-405pd;

uvd-365pd受光器规格： 感度波长域:330~390 nm 绝对校正波长： 365 nm 校正精度： + 5 % 非直线性： + 1 % 以内 使用温度范围： 0~50 温度可依存性:-0.2% 测定范围:0.01~500 mw/cm²

uvd-s365受光器规格：感度波长域:310~390 nm，绝对校正波长： 365 nm 受光直径： 1 mm 非直线性： 1 测定温度范围： 0~50 照度测定范围 (mw/cm²):0~9999；0.0~999.9；0.00~99.99 积算光量测定范围 (mj/cm²):0~9999；0.0~999.9；0.00~99.99

uit250紫外线能量计技术特点：1、 uit-250紫外线光量计是全球光照度测量仪的典范。可选配uvd-s254分体式或uvd-c254一体式探头,测量波长220-310nm、 uvd-s365或uvd-c365探头,测量波长310-390nm、 uvd-s405或uvd-c405探头,测量波长320-470nm三种波长的受光器。

2能准确的对照度、照度分布、温度分布、积算光量、分光感度进行测量，并且可以连接电脑，是智能化的紫外线累计光量计。

3、 内置式存储器允许测量辐照度分布长达4分钟

4、 与延长电缆相兼容（主机与探头间可选配线缆长度为2米）

5 . 自动开关机电源。

6. 可与电脑连接。（适用于windows2000/xp系统。电脑联机线需选配）

ushio牛尾 sp-9 250ub,sp-9 250db 紫外线uv光源固化照射装置

【适用范围】广泛适用于uv胶的粘接，如：光通信、电子精密零件、cd/vcd/dvd/md/mo等镭射拾音镜头、lcd、微电机、机芯、激光模组、工艺品、医用导管、光纤与环圈的粘结处理，是理想的点光源固化设备。

【sp-9特性】:在整个使用寿命中维持高照度低衰减的uv灯管.这是ushio最大的特长.deep uv灯管是为了专用于点光源机而开发的.其长寿命的设计主要是大幅降低光线照度的衰减.只有ushio开发的uv点光源机可在2000小时后仍维持80%以上之照射度(纵置使用时).其优越的特性即可说明ushio的灯管从开始使用至寿命终了时照度的变化量少.安全和稳定性高.除灯管之优点外尚有其它优点如:单独聚焦系统.0~100%的调光功能.波长选择.低温处理.....等。【sp-9功能】【1】灯管功率切换功能：可进行200w/250w切换，达到节能之目的。【2】环保型机种：实现基板无铅化；机台部份均符合无铅制程【3】搭载寿命长，安全性高的灯管。【4】机器可直立或横放，置放空间多元可纵向或横向。【5】机器左右两侧皆有更换门，更换灯管简单。【6】多元化光谱，拥有deep uv/standard型式及低温滤镜装置。【7】多功能的渐进式照射。【8】操作面板简易，完善的使用接口，全中文数字面板，操作简易。

【9】可拆卸外部控制端子

【10】适应世界通用电压

【11】可与旧型机台共享零件【12】独家开发的光纤管及透镜，依产品需求有多样选择。

深圳朗磊还销售ush-250by, ush-200dp, ush-255by, uxm-q256by , ush-250d,ush-510fu , ush-102d,uxm-200ya , uxl-s150mo ; uvl-1500m2-n1;uvl-2000rs ; uxl-75xe ; uxl-500sx等uv光源灯 ,

点光源紫外线干燥设备 特点 :

高功率及低损耗灯泡; 2分钟快速暖机; 稳定照射强度及低衰减率; 可程式设定各种照度及时间 , 提高uv胶硬化品质。

规格 :

220v 50hz 功率250w 照射强度4000mw/cm² 灯管保证2000hr 80%以上 光纤分歧数1 - 10管

ushio sp-7适合光读取头、液晶投影机、数位相机等uv胶之快速干燥;

ushio紫外线点光源照射机sp-7设备光源: uxm-q256by 灯泡功率:250w 灯泡寿命:2000小时紫外线强度:4000mw/cm² 输出光缆:1-10分支基本特点:可以纵向摆放,也可以横向摆放效率比较同类提高30% 灯管安放可以从左右两边进行启动速度快至2分钟 ac90-264v的可输入电压 0-100%的可调光配灯管.一出二.一出四光纤

本产品的加工定制是否, 型号是UXM-Q256BY, 防护等级是1, 光源类型是UV灯, 光源功率是250 (W) , 品牌是USHIO, 电压是220 (V) , 主要适用范围是SP-9光源机