

# 防水防尘防震防眩通路灯GT302-L250W,GT302-L400W 通路灯

产品名称	防水防尘防震防眩通路灯GT302-L250W,GT302-L400W 通路灯
公司名称	乐清市炬伟电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GT302 光源功率:250W/400W ( W )
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	27870142 13091996681

## 产品详情

gt302-l250 ( w ) 炬伟gt302-l250 ( w ) 防水防尘防震防眩通路灯是我公司为满足市场需求而开发的gt302-l250 ( w ) 炬伟gt302-l250 ( w ) 防水防尘防震防眩通路灯适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明使用。

产品型号：gt302-l250w 产品名称：防水防尘防震防眩通路灯 产品品牌：炬伟电气咨询服务：炬伟电气-许：13091996681 qq：747374745 生产厂家：乐清市炬伟电气有限公司 运输方式：物流专线运输 包装方式：中性包装 企业理念：敬业 务实 高效 创新

gt302-l250w适用范围：适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明使用。

gt302-l250w性能特点：采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源；使用双管hps灯时，可立即启动和再启动，无需冷却。采用漫反射技术和保护角设计，可有效防止眩光；同时采用纳米光触媒玻璃，能自动分解表面污渍，保持透光效果。选用高强度合金材料，具有较强的抗强力碰撞和冲击能力；多重防震结构和表面涂层处理，可在路基、路轨高频震动和潮湿、高温环境中长期工作。壁挂式和吸顶式等多种安装方式，照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。可根据现场需要适配10~14mm不同线径的电缆，并可实现多灯并连使用。

gt302-l250w使用方法：根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装，按灯具到220v电源接点的距离，备好相应长度的10~14mm电缆线。拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖，将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内，按照接线座上标明的极性，火线接“l1”端，零线接“n”端，地线接到接地端，再把引入装置的压紧螺母旋紧。合上前盖，拧紧上面的两个蝶形螺栓，再将电缆线另一端接通220v电源即可照明。多灯并联使用时，从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线，再同其他灯具连接；单灯使用时，将闲置的引入装置用堵头塞上。

旋松支架两侧的固定螺钉，可在上下15°范围内调整灯具照明角度。灯腔内侧配有支撑杆，打开灯

盖后可根据需要将其支撑起。 gt302-l250w注意事项： 运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。 引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120（如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等）。 gt302-l250w技术参数： 额定电压:220vac 50hz 额定功率:250/400w 外壳防护:ip65 引入电缆: 10~ 14mm 外形尺寸:480×380×200mm 总重量:15kg gt302-l250w品质保证： 本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。 [gt302 · gt302 · gt302]防水防尘防震防眩灯，防眩道路灯[gt302 · gt302 · gt302]

本产品的加工定制是是，型号是GT302，光源功率是250W/400W（W），电压是220（V），外形尺寸是480×380×200mm（mm），主要适用范围是GT302-L250/400防水防尘防震防眩通路灯GT302-L250W,GT302-L400W适用