

耐黄变试验机 卓乐康

产品名称	耐黄变试验机 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓乐康 型号:ZLKZS-2030
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

一、产品说明：

本機台依astm d1148製造,其作用為模擬陽光的紫外線輻射及熱度,試樣於機台內經紫外線照射與溫度作用,經過一段時間後,觀察試樣耐黃變的程度,可用染污灰色標作參考,判定其黃變的等級,一般認為產品在機台內測試三個小時,約等於在貨櫃內兩個月,測試時間依廠商的協議而定。機台附件齊全,可作為基本的耐黃變試驗,亦可當老化試驗機及烘箱使用,呈現一機多用途的功能。

二、技术参数：

1. 內箱尺寸: 50 × 50 × 60 cm (w × d × h)。
2. 溫度範圍: 常溫~200 。 rkc微电脑温控器。
3. 溫度解析: 0.1 單位顯示。
4. 控制精度: ± 0.3 (烘箱、老化)。
5. 加熱方式: 熱風循環。
6. 定時器: 0~999.9小時, 停電自動記憶。
7. 轉盤規格: dia. 45 cm, 3 r.p.m.。
8. uv光源: osram 300w燈炮, 附燈炮壽命計時器。
9. 配件: 棚板2片。

10. 內部材質: sus #304 不銹鋼板。
11. 外部材質: 高級烤漆。
12. 使用電壓: 單相, 220v, 50hz 或 60hz。
13. 機台重量: 80 kg。
14. 使用說明書壹份。

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKZS-2030，类型是耐黄变试验机