

UV 老化试验箱/耐黄变试验箱

产品名称	UV 老化试验箱/耐黄变试验箱
公司名称	深圳市致佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Z.Jia 型号:ZJ-LH-03
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面
联系电话	13480680099 13480667270

产品详情

uv 老化试验箱

符合韩国三星规范

型号：zj-lh-03

品牌：致佳(z.jia)

产品简介：

本机人性化设计生产，采用uv紫外光灯箱独立控制，光源采用2支额定功率为15w的进口紫外荧光灯作光源，紫外线荧光灯管分布在灯箱的顶端。uv紫外光灯箱模拟自然气候中的紫外线辐照环境条件，对材料进行加速耐候性试验，在短时间内检测产品老化度的抵抗能力.快速、真实地再现阳光对材料的损害：只需要几天或几周时间，uv紫外光灯箱可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏：包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。

uv紫外光加速老化试验机可靠的老化测试数据可对产品的耐候（抗老化）性做出准确的相关性预测，并有助于材料及配方的筛选、优化。

应用行业广泛，例如：涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车摩托车工业、金属、电子、电镀、医药等。

uv紫外光加速老化试验机特点：

1.内置式微处理器控制+过热保护校正系统自动校正辐照度、人性化设计、运行安全可靠、容易安装、容易使用、容易维护。2.价格便宜、运行费用低廉。3.灯管有效使用寿命可在1600~1800小时左右。

试验箱参数：

- 1.外形尺寸：570mm × 345mm × 395mm
- 2.工作尺寸：390mm × 290mm × 280mm
- 3.灯管与放工件距离：250mm
- 4.光源：日本sankyo denki 15w uv-b
- 5.材质：内部sus#304不锈钢板，外部塑粉喷涂。
- 6.标准备件：栅板2片、观测窗
- 7.电源：1 ,ac220v,16a

本产品的加工定制是否，品牌是Z.Jia，型号是ZJ-LH-03，类型是紫外老化箱，材质是304，工作室尺寸是390 × 290 × 280（mm），电源是220V