

江苏天津深圳氙灯老化箱 企亚

产品名称	江苏天津深圳氙灯老化箱 企亚
公司名称	东莞企亚检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:企亚 型号:QY/SN
公司地址	东莞市中堂镇袁家涌北潢工业区新村路口
联系电话	86-076938818687/38818683 15217378013

产品详情

氙灯老化箱

产品用途氙灯老化箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。sn型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。箱体结构特点全光谱氙灯。多种供选择的过滤系统。水喷淋功能。相对湿度控制。试验箱空气温度控制系统。不规则形状的样品固定架。价廉物美的氙弧灯管。氙灯耐气候试验箱安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷，风冷式氙灯耐气候试验箱长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。氙灯老化箱符合标准:本产品严格按gb/t16422.2-1999的技术参数设计制造。同时符合（gb/t1865-2009、gb/t2423.24-1995、astmg155、iso10sb02/b04、saej2527、saej2412）等相关技术指标氙灯老化箱规格与技术参数

型号(cm)	qy/sn-800	
工作室尺寸	800*800*800(可按客户要求订做)	
外形尺寸	135*135*170	
性能指标	温度范围	rt+10 ~ 70
	湿度范围	65 ~ 98%r.h
	降雨时间	1 ~ 9999小时59分钟可调
	降雨周期	1 ~ 240分钟，间隔（断）可调
	光谱波长	300w/m ²

	氙灯总功率	12.0 kw (寿命 : 1600小时)
控制系统	精度范围	设定/指示精度 : 温度 ± 0.1 、 湿度 $\pm 1\%r.h$
	温湿度传感器	铂金电阻.pt100 /mv
	加热系统	全独立系统 , 镍铬合金电加热式加热器
	加湿系统	外置隔离式 , 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
	黑板温度	双金属黑板温度计
	温度控制器	采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子plc模块控制
	循环系统	耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料	外箱材质	优质碳素钢板 , 磷化静电喷塑处理/sus304不锈钢雾面线条发纹处理
	内箱材质	sus304优质不锈钢光板
	样品架材质	sus304优质不锈钢条
	门框隔热	耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置		防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只
安全保护		漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护
电源电压		ac380v $\pm 10\%$ 50 ± 0.5 hz 三相四线制
使用环境温度		5 ~ + 30 85%r.h
本技术信息 , 如有变动恕不另行通知		

本产品的加工定制是是 , 品牌是企亚 , 型号是QY/SN , 类型是氙灯老化试验箱 , 材质是内外不锈钢 , 温度范围是RT-70 () , 功率是5000 (W) , 工作室尺寸是800*800*800 (mm) , 电源是380 , 适用范围是科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验 , 老化箱是老化箱