

IPX9K,IP69K强喷防水试验箱 高压防水淋雨试验箱 防护等级试验

产品名称	IPX9K,IP69K强喷防水试验箱 高压防水淋雨试验箱 防护等级试验
公司名称	东莞企亚检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:企亚 型号:QY-IPX9K/IP69K
公司地址	东莞市中堂镇袁家涌北潢工业区新村路口
联系电话	86-076938818687/38818683 15217378013

产品详情

高压强喷防水试验箱,ipx9k,ip69k,强喷防水试验箱,防水试验箱,高压喷水试验箱,高压喷水试验机,防水试验机,高压耐水试验机,高压喷淋试验箱 ip69k强喷防水试验用于外壳防护等级iec(ip补充码加强型试验)之电子产品检验,依din40050之标准中相关的规格承制。

ipx9k/ip69k高压强喷防水试验箱 详细介绍

高压强喷防水试验箱 加强型试验：

ip69k强喷防水试验用于外壳防护等级iec(ip补充码加强型试验)之电子产品检验,依din40050之标准中相关的规格承制。主要为提供汽机车零配件,电机电子产业,仿真自然环境或人为因素所设计之防水测试试验机。

高压强喷防水试验箱 制造标准：

iec60529gb4208din40050-9iso20653en 60529din 40050-9 防护等级要求

高压强喷防水试验箱 制造参数：

工作室尺寸：1000×1000×1000mm试验时间：30s

(4个位置共120s)喷水环角度：0°，30°，60°，90° 喷水孔数：4

个 喷水温度：25 -85 喷水距离：100mm~200mm喷水压力：8-10mpa电子高温流量计：流量为14~16 l/min, 试样台转速：1~5r/min试样台承重：15kg

高压强喷防水试验箱 箱体部分：

工作室内不锈钢转盘、喷管；外墙板为优质冷轧板静电塑胶制作；内墙板为sus304不锈钢板制作；不锈钢板转盘台面，动力部分由上海欧特公司电机减速一体化，比速为1 120、90w调速器。

高压强喷防水试验箱 水路组成：

主要配置：整体式结构即试验箱由工作室、工作台转盘、高压溅水 机构、水路系统；为了减少占地面积，水路系统、水箱、供电电源都安装在机箱底部。水泵由-优质不锈钢耐腐蚀泵；流量计由杭州产-玻璃转子流量计；多路球阀及旁通都是不锈钢制造；各种接头由黄铜制造；不锈钢水箱为设多目数过滤网。供水：连续供水。

高压强喷防水试验箱 淋雨控制：

总试验数显时间控制；喷水或停止间隙与连续数显时间控制；转盘由进口变频器控制；供电电源间隙与连续数显时间控制。

高压强喷防水试验箱 使用条件：

三相四线 $380 \pm 38v$ ， $50 \pm 0.5hz$ ；保护地线接地电阻小于 4Ω ；用户在安装现场为设备配置相应容量的独立空气开关供本设备使用；在设备附近应配置用于设备溢流水排出的地漏。

高压强喷防水试验箱 产品服务：

安装、调试：工程师可在买方准备好设备所需外部条件（如水、电等）后，负责该设备的安装、调试、启动工作，并提供良好的技术支持和售后服务，同时对使用人员进行设备现场培训，保证参训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。保修：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。维修：维修反应时间为：24小时内响应，卖方在接到买方的故障通知后，保证在24小时内做出响应，并争取在最短的时间内尽快排除故障。终身服务项目：卖方承诺在该设备的使用期间，可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。

ipx9k/ip69k试验箱之“计量研究院”校准报告，供参考！

本产品的加工定制是是，品牌是企亚，型号是QY-IPX9K/IP69K，材质是304不锈钢，温度范围是 $25 \sim -85$ （ ），测量范围是高压强喷防水试验箱,IPX9K,IP69K,强喷防水试验箱,防水试验箱,高压喷水试验箱,高压喷水试验，工作室尺寸是 $1000*1000*1000$ （mm），重量是300（kg）