

# 箱式淋雨试验箱 LX-500

产品名称	箱式淋雨试验箱 LX-500
公司名称	上海仙象仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仙象仪器仪表 型号:LX-500
公司地址	上海市松江区车墩镇北松公路6965弄75号3幢2号
联系电话	86-02161556923 18717781913

## 产品详情

淋雨试验箱

淋雨试验箱规格型号：lx-500

产品说明：流量：25.4l/min

淋雨试验箱产品说明:

淋雨试验箱适用于电子电工、汽车摩托车零部件外壳和密封件在淋雨条件下，其外壳防止

雨水渗透能力或遭到淋雨时或之后的工作性能良好的试验。

主要特征:

淋雨试验箱的外壳均采用优质不锈钢制成，大面积玻璃观察窗，整

体外型美观。试样转盘、喷淋喷杆采用不锈钢材料，转盘电机采用

进口电机，转速可按用户需要自行调节。具有良好的安全保护功

能。并装有试验定时器。

淋雨试验箱技术参数:

1. 水压：98kpa
2. 流量：25.4l/min
3. 喷水管径：16~20mm
4. 试验台转速：1~10r/min(可调)
5. 喷水孔径：1.2mm
6. 喷水孔径距：50mm
7. 喷水杆转速：1~23r/min(可调)

型号规格	工作室尺寸(mm)
lx-500	800 × 800 × 800
lx-010	1000 × 1000 × 1000

淋雨试验箱是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的: gb10485-89 汽车和挂车外部照明和信号装置基本环境试验

淋雨试验箱/设备的安全保护装置: 1.电源超载、短路保护 2.接地保护 3.缺水保护 4.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。

本产品的加工定制是是,品牌是仙象仪器仪表,型号是LX-500,材质是优质不锈钢,温度范围是室温+5( ),测量范围是1~10r/min(可调),工作室尺寸是800 × 800 × 800 (mm),重量是150 (kg),技术参数是1. 水压：98Kpa2. 流量：25.4L/min3. 喷水管径：16~20mm4. 试验台转速：,主要特征是淋雨试验箱的外壳均采用优质不锈钢制成,大面积玻璃观察窗,整体外型美观。试样转盘、喷淋喷杆采用不锈钢材,备注是雨试验箱/设备的安全保护装置:1.电源超载、短路保护2.接地保护3.缺水保护4.为保护设备