真空测漏箱,真空测漏试验箱 真空低压测漏箱

产品名称	真空测漏箱,真空测漏试验箱 真空低压测漏箱
公司名称	东莞市恒骏仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒骏 型号:HJ-ZKCL50
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞厚街镇河田管理区
联系电话	86-076985052581/85052586/18924369773 13751473631

产品详情

一、箱体规格: 1、内规格：500×500×500mm（w×h×d）

2、外尺寸以实物为准；

3、附强化玻璃视窗；

4、内分两层,栅板两片,不锈钢网状；

5、控制器位于机台下方，附活动脚轮

6、真空泵位于机台下方(隐藏式)

二、材质：

1、内箱材质： 内箱采用目前国际市场上耐高温耐腐蚀的sus不锈钢，钢板厚6mm，让你的产品能够在一个洁净的工作环境中加工而不受到不洁净的环境影响。

2、外箱材质： 外箱采用国际设备界中通用的1.5mmsecc钢板,钢板外表面采用精密双层粉体烤漆处理，与通常的外表喷涂处理相比外观更加美观大方及增强了其防腐防生锈性能。

3、保温材质： 我司的保温材质采用进口的强保温性能的石岩保温棉，比一般的保温棉更具保温性能，为你的电能节约及减小对设备外围环境温度的影响都具有很好的性能。

三、真空系统：采用直连真空泵,,面板设置有抽压、停止、解压性能；本机台装有按小时分钟、秒单位来设定的三位显示计时器，在抽压时可按时间来设置真空度的大小所需范围。

四、密封及真空显示：

1、本机采用高密封性的硅胶密封条保障整机的密封性。同时采用真空圆表来显示箱体内的即时真空度，圆表单位为mpa与cmhg显示（mpa显示时，最小为0，最大为0.1，负压；cmhg时，最小为0，最大为76，负压），让你即时了解箱体内的真空状态。

五、保护系统：过流保护系统：当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时，本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。

六、机器电源： 电压 380v　　功率2kw

本产品的加工定制是是，品牌是恒骏，型号是HJ-ZKCL50，材质是内为不修钢，温度范围是常温（℃），测量范围是常温，工作室尺寸是500*500*500（mm），重量是200（kg）