

东莞沙尘试验箱 铭驰达

产品名称	东莞沙尘试验箱 铭驰达
公司名称	东莞市铭驰达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭驰达 型号:MCD-SC
公司地址	东莞市南城区白马翠园街39号
联系电话	13509010579

产品详情

产品描述： 1.1 型号 工作尺寸
外箱尺寸(w*h*dcm)

mcd-100	40*50*50cm	100*150*110cm
mcd-120	40*50*60cm	100*150*110cm
mcd-150	50*60*50cm	100*150*110cm
mcd-225	50*75*60cm	105*150*110cm
mcd-408	60*75*60cm	105*165*120cm
mcd-800	100*100*80cm	160*190*140cm
mcd-1000	100*100*100cm	160*190*160cm
mcd-1500	150*100*100cm	180*200*180cm

1.2 温度调节范围：rt+5 ~ 60 (可调) 1.3
金属网标称线径:50um 1.4 风速: 7.5m/s

1.5 试验箱筛网标称线径：75 ~ 100 m(100 ~ 200目) 1.6 吹尘周期 (间歇控制) 可调 1.7
滑石粉用量:2kg~4kg/m³ 1.8
试样电源：可配备dc12v、dc24v/20a试样电源，间歇、连续供电可调； 1.9
工作室尺寸：(长×宽×高) mm

二、结构、材质与特点： 2.1 试验箱内壳为3042b不锈钢制成 2.2

试验箱外壳为优质冷轧板静电喷塑 2.3

吹尘电机为特制不锈钢壳体，密封性强，噪音低，风速高 2.4

箱体内壳呈漏斗型，振动周期可调，灰尘自由飞扬落下聚于吹气孔旁 2.5

箱门上设有观察窗，可在吹尘停止时观察箱内试样状态三、控制系统： 3.1

配有西德原装的默勒可编程控制器 3.2 型号为easy412-ac-rc，带有时间、及状态显示 3.3

参数设置简单，无须进入程序菜单，可直接进入参数菜单即可修改 3.4

可控制试验总时间，吹尘的间歇时间及吹尘的周期和试样用电源的间歇时间 3.5 温度采用rkc，dc

型温度控制器，可在rt+5 ~60 调节，防止箱内试验灰尘空气中水分影响而潮湿，同时可以把试验箱内湿度控制在50%r·h以下 3.6

试验槽和控制柜为一体式，下部安装脚轮，其它系统为暗藏式，美观大方，安装极为方便

3.7 试样用尘可直接加入箱内，更换时只须在箱体漏斗底部打开阀门，短时间即可排出，省去操作人员手工换料的麻烦

四、安全保护装置： 4.1 箱内温度保护，防止控温失控影响试验 4.2

三相电压欠相，相序保护，防止吹尘风机逆向工作 4.3

安装有时间累积器，防止试验意外中断，而不知中断点时间五、执行标准：

满足《中华人民共和国国家标准外壳防护等级(ip代码)gb4208-93》也可满足iec-529, gb2423.37-89,gjb150.12

我公司以快捷、优良的售后服务赢得顾客的信赖：

I 免费对产品进行调试和技术培训。

I 定期对设备进行保养。

I 保修期壹年，期外负责维护。

I 维修部全天候24小时对报修信息进行答复,省内24小时内服务到位，国内72小时服务到位.

本产品的加工定制是是，品牌是铭驰达，型号是MCD-SC，材质是内箱：不锈钢、外箱：不锈钢或钢板喷涂，温度范围是RT+5~70（ ），测量范围是0~750mm，工作室尺寸是400*500*500（ mm ）