

TS真空离心浓缩仪TS-85SV 捷呈真空离心浓缩仪

产品名称	TS真空离心浓缩仪TS-85SV 捷呈真空离心浓缩仪
公司名称	上海捷呈实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷呈 型号:TS-85SV
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路322号5幢1038室
联系电话	021-55897301 15821711153

产品详情

仪器介绍：

本公司自主研发开发的“真空离心浓缩仪”，是替代传统氮吹仪进行样本分离、浓缩的具有高效，环保的一种科学实验仪器，传统氮吹仪的工作原理是采用底部加温，顶部用氮气进行吹扫，使试管内被加热的有即溶剂迅速挥发而达到让样品快速浓缩的目的，同时有毒的溶剂不经收集就挥发在空气中。真空离心浓缩仪式一种在真空状态下离心样品，从而将溶剂蒸发以浓缩或干燥样品并能有效收集废液的实验仪器。氮吹仪曾经是廉价的样品浓缩方式，现在因为其对环境的高污染及对实验员的健康威胁，已经逐步被市场淘汰，取而代之的是真空离心浓缩仪。

产品型号	ts-85sv
旋转频率	50 ~ 1500rpm
旋转精度	± 1rpm
离心容量	6 × 50ml,6 × 100ml,4 × 250ml或定制
真空度范围	100微torr ~ 20torr
温控范围	室温 ~ 85
温控精度	± 0.1

定时范围	0 ~ 500h
外形尺寸	60mm × 650mm × 480mm
净重	35kg
功率	900w
电源	ac220v ± 10% 50 ~ 60hz
冷阱技术指标	
产品型号	ts-55sv
冷阱温控范围	-85
温控精度	± 0.5
冷阱尺寸（容量）	直径：26cm 高：200mm
冷阱外形尺寸	540mm × 780mm × 380mm
净重	65kg
功率	750w
电源	ac220v ± 10% 50 ~ 60hz

本产品的加工定制是否，品牌是捷呈，型号是TS-85SV，材质是不锈钢，温度范围是-85~85（ ），工作室尺寸是600 × 650 × 480（ mm ），离心容量是6 × 50ml,6 × 100ml,4 × 250ml或定制，旋转频率是50 ~ 1500rpm，真空度范围是100微torr ~ 20torr