

指针式微压差表0-60帕，指针式微压差表0-60pa，指针式压差表

产品名称	指针式微压差表0-60帕，指针式微压差表0-60pa，指针式压差表
公司名称	广州市黄埔区天蓝净化设备营销部
价格	面议
规格参数	品牌:TL 型号:2000-60
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区 广州市黄埔区
联系电话	86-02032372653 13538704285

产品详情

产品名称 气体压差表0-60pa

产品说明：

久经考验的磁链接原理 清晰易读的4"大表盘 指示精度高2%·s 从60pa到30kpa有81种量程
差压/正压/负压/正负压皆可 三年质保期，免费更换

2000系列机械式微差压表是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动，以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式压力表，它能利用指针迅速指示出被测气体的压力，无论是正压、负压或差压。此设计具有防震、摇动和过压的功能。而且表内无需充注液体，也就没有气化、冻结、异味的问题出现。a2差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

性能指标精度：标准为 $\pm 2\%fs$ （60pa和125pa为 $\pm 4\%fs$ ）环境温度：-7 ~ 60 额定压力：-68 ~ 100kpa过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。过程连接：高压和低压孔均为1/8 锥管螺纹，两组（侧面和背面各一组）外壳材质：压模铸铝或含尼龙的abs塑料。重量：460g(铝),275g(abs)标准附件：2个1/8 npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡。

本产品的加工定制是是，品牌是TL，型号是2000-60，精度等级是2%，最大工作压力是100kpa（Mpa），外形尺寸是120.55*56*56（mm），适用范围是暖通，医药，电子等行业，量程范围是0-60pa（kPa）