

指针式微压差表+-60pa-1000pa

产品名称	指针式微压差表+-60pa-1000pa
公司名称	东莞市莞城众力阀门水暖经营部
价格	面议
规格参数	品牌:塞尔瑟斯 型号:2300-60pa
公司地址	广东东莞市莞城新苑南街31号
联系电话	86 0769 23380455

产品详情

1压差表用途编辑本段

压差表广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板压差、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等。te2000微压差表同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调、食品饮料、精密电子加工等。

医药行业gmp认证专用仪表；用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差，暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表，洁净空调过滤网压差的检测等。

2性能编辑本段

范围：-15pa-15pa、0-30pa、0-60pa、0-±60pa、0-100pa、0-±100pa、0-125pa、0--±125pa、0-250pa、0-±250pa、0-500pa、0-750pa等81种范围规格。

压力限制:-68kpa~103kpa

最大过压：172kpa(高压选项过压达551.6kpa)

精度：±2%f.s.o.

外型：120.65x55.56mm

重量：460g

温度范围：-7 至 60

标准附件：两个1/8"npt插头，用于两个压力管嘴，两个1/8"管螺纹，用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口（安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头）。

3压差表量程选择编辑本段

-30pa~30pa 30pa-60~60pa 0~60pa-125~125pa 125pa-200~200pa 200pa-250~250pa 250pa-500~500pa 500pa-750~750pa 750pa-1k~1kpa 1kpa-2k~2kpa 2kpa-2.5k~2.5kpa 2.5kpa-3k~3kpa 3kpa-5k~5kpa 5kpa-6k~6kpa 6kpa-10k~10kpa 10kpa-20kpa 0~25kpa 0~30kpa-8kpa~8kpa 0~100pa 0~300pa 15kpa 300mmaq 500mm-20~700pa 红油配件 100kpa 60kpa 600kpa 150kpa 250kpa 更大量程安装面板特殊单位定制

4安装方式编辑本段

可选配2mm厚304不锈钢差压表安装面板，安装完成后，无任何外露部件，整体美观、安装维护方便。

1.测正压：

用管子将压力源与两个高压孔之一进行连接并封堵未连接的高压孔。使一或两个通气低压孔通风。

2.测负压：用管子将真空或低压源与两个低压孔之一进行连接并封堵未连接的低压孔。使一或两个通气高压孔通风。

3.测差压：用管子将两高压源中稍高者与两低压源中稍低者连接。并封堵未连接的出口孔。

4.如果差压计的一端通风较脏，建议将过滤器通风孔塞安装于通风口以使仪表内部保持干净。

5安装说明编辑本段

1. 为了临时安装携带方便，请使用1/8管子螺纹橡胶接管并用橡胶或者聚乙烯管与压力源进行连接。

2. 对于永久性安装，请使用1/4以上管子螺纹，并建议采用铜或铝管。

本产品的加工定制是是，品牌是塞尔瑟斯，型号是2300-60pa，精度等级是2，最大工作压力是1000pa（Mpa），外形尺寸是120（mm）（mm），适用范围是60pa-1000pa，量程范围是-68至103（kPa）