

TC-2003 固定式大电流接线端子 (200A.3P)

产品名称	TC-2003 固定式大电流接线端子 (200A.3P)
公司名称	乐清市七里港杰胜电气销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:TC-2003200A3P
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市乐清市
联系电话	86 577 27861701 13968728942

产品详情

产品信息

概述及特点：

采用热固性塑料，大电流安全系数更可靠，结构件采用板式螺钉压接技术，额定交流电压600v，连接导电片的额定电流60、100、150、200、300、400、600a共七种规格，连接导线的截面10-300mm²，是目前最大截流量的端子。按排列又分为3p、4p平板螺钉安装，配用ot、ut端头使用，更加牢固可靠，可作各类电气装置中的大电流接线之用。

tc-603	tc-604	tc-1002
导线截面：14mm ²	导线截面：14mm ²	导线截面：22mm ²
额定电流：60a	额定电流：60a	额定电流：100a
电压：600v	电压：600v	电压：600v
宽/高/厚：85/43/32.5mm	宽/高/厚：112/43/32.5mm	宽/高/厚：68/54.5/37.8mm

tc-1003	tc-1004	tc-1503
导线截面：22mm ²	导线截面：22mm ²	导线截面：60mm ²
额定电流：100a	额定电流：100a	额定电流：150a
电压：600v	电压：600v	电压：600v
宽/高/厚：104/55.4/37.8mm	宽/高/厚：136/55.5/37.8mm	宽/高/厚：117/67/40.8mm

tc-1504	tc-2003	tc-2004
导线截面：60mm ²	导线截面：100mm ²	导线截面：100mm ²

额定电流：	150a	额定电流：	200a	额定电流：	200a
电压：	600v	电压：	600v	电压：	600v
宽/高/厚：	157/67/40.8mm	宽/高/厚：	134/72/46.5mm	宽/高/厚：	177/72/46.5mm

tc-3003		tc-3004		tc-4003	
导线截面：	150mm ²	导线截面：	150mm ²	导线截面：	200mm ²
额定电流：	300a	额定电流：	300a	额定电流：	400a
电压：	600v	电压：	600v	电压：	600v
宽/高/厚：	164/90.5/50.6mm	宽/高/厚：	220/98.4/50.6mm	宽/高/厚：	164/90.5/50.6mm

tc-4004		tc-6003		tc-6004	
导线截面：	200mm ²	导线截面：	300mm ²	导线截面：	300mm ²
额定电流：	400a	额定电流：	600a	额定电流：	600a
电压：	600v	电压：	600v	电压：	600v
宽/高/厚：	220/89.4/50.6mm	宽/高/厚：	205/100/75mm	宽/高/厚：	275/100/75mm

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是TC-2003200A3P，应用范围是广泛，种类是端子排/接线排(条)，接口类型是AC/DC，支持卡数是二合一，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是10，针数是1，线长是5 (m)