

200欧贴片可调电阻SMD电位器3224W 工业控制用电阻

产品名称	200欧贴片可调电阻SMD电位器3224W 工业控制用电阻
公司名称	深圳市福田区都会电子市场东盟电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:BOURNS/邦思 型号:3224W-1-201E
公司地址	深圳市福田区中航路都会电子城一楼1B125
联系电话	0755-83010881 8613502893452

产品详情

产品名称：进口原装bourns多圈贴片精密电位器3224w型

product:3224-4mm smd trimming potentiometer

原装bourns柏恩斯3224贴片电位器的特点：

- 1.4mm正方形贴片电阻
- 2.多圈微调电位器
- 3.适用于工业的电位器
- 4.密封式设计能承受电路板冲洗处理
- 5.符合eia/eiaj/ipc/vrci smd的标准电位器脚位的轨迹
- 6.拾放中心设计，水平调整

原装bourns柏恩斯电位器的应用：

美国bourns玻璃釉精密电位器3224w，属于贴片式电位器，广泛应用于仪器仪表、电器、音响设备、通讯、医疗设施、安防产品、ups电源、工业控制电视机、录像机、mp3、mp4、vcd机、dvd机、电话机、办公自动化设备和信息通讯设备等领域。阻值有：10r、20r、50r、100r、200r、500r、1k、2k

、5k、10k、20k、50k、100k、200k、500k、1m、2m。

原装柏恩斯bourns 3224系列电位器的尺寸对照图：

注意：一个系列有多种型号，型号不一样，脚位就不一样，如需各种实物图片，规格书，样品，sgs，请来电或来q咨询。

进口bourns柏恩斯3224贴片电位器的技术参数：

电气特性

标称阻值范围-----10 至2m
阻值允许偏差----- ± 10%
终端电阻----- 1%r或2
接触电阻变化----- 1%r或3
分辨率-----无限
绝缘电阻-----r1 100m ,500vdc
电介质强度-----101.3kpa 600vac
可调度数-----额定11圈

环境特性

额定功率（最大为300伏）：

85 ° c-----0.25瓦
150 ° c-----0瓦
工作温度范围-----65 ° c 至 +150
电阻温度系数----- ± 100ppm/
湿度-----mil-std 202 method106trs ± 2%,ir10m
震动-----20g trs ± 1%;vrs ± 1%

碰撞-----100g trs ± 1%;vrs ± 1%

85 电气耐久性-----@85 ° c电流，1000小时， trs 3 或3%

旋转寿命-----200圈 trs 3 或3%

热冲击-----5圈trs ± 2%; vrs ± 1%

物理特性

力矩----- 180g-cm

端子-----可焊插脚

重量-----0.283克/只

可焊性-----美国军用抽样标准208式

可燃性-----ul94v0

调节工具----- -h-91

标准包装----- g型：500只/盘

w型：250只/盘

电位器的阻值代码与阻值对照表：

阻值代码	阻值（欧姆）	阻值代码	阻值（欧姆）	阻值代码
100	10欧	200	20欧	500
101	100欧	201	200欧	501
102	1k欧	202	2k欧	502
103	10k欧	203	20k欧	503
104	100k欧	204	200k欧	504
105	1m欧	205	2m欧	505

*标准包装：w型250只/盘

*注意：本公司同时销售国产电位器，常用阻值均有现货，偏门阻值订货需根据订量及工厂生产安排来决定，请有需要的来电或来q进行详细咨询。

本产品的加工定制是是，品牌是BOURNS/邦思，型号是3224W-1-201E，种类是多圈，用途是精密，材料是碳膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是200，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±10（%），滑动噪声是1（V），分辨率是1（%），零位电阻是3（），接触电阻是3（），绝缘电阻是100（M），符合度是100