

硅胶充气密封圈 嘉兴硅胶充气密封圈 无锡奥美特密封科技

产品名称	硅胶充气密封圈 嘉兴硅胶充气密封圈 无锡奥美特密封科技
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

教你如何正确清洗硅胶按键模具

- 1、硅橡胶密封圈厂家介绍选用合适的洗模砂。为亮面的产品模具选用120#玻璃纱，为雾面的产品选用80#金刚砂或者70%玻璃纱+30%金刚砂混合而成的混合砂。
- 2、喷砂机操作。将洗模砂倒入喷砂机中，并将需要洗模的硅胶制品模具放入喷砂机，打开喷砂机的电源、照明灯、气压等开关。
- 3、对模腔进行处理。手持喷砂头垂直对准模腔，高度距离为30mm左右，均匀对硅胶制品模具的模腔进行喷砂处理，并按模腔的排列顺序移动喷砂头，嘉兴硅胶充气密封圈，完成所有模腔的喷砂处理。注意：喷砂头距离硅胶制品模具的高度，如果过高可能会造成模具的腐蚀和污垢清洗不好，如果过低的话又可能对模具造成损伤，尤其是在喷金刚砂时，如果距离太近或者喷的时间太长极易磨损模具尖锐部分。

橡胶制品的性能

耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；可在200度下连续使用10，硅胶充气密封圈，000小时；在350度下亦可使用一段时间。
广泛应用于要求耐热的场合：热水瓶密封圈 压力锅圈耐热手柄

耐寒性：普通橡胶晚点为-20度~-30度，即硅橡胶则在-60度~-70度时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度。 低温密封圈

耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，硅胶充气密封圈报价，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物性也仅有微小变化。 户外使用的密封材料

电性能：硅橡胶具有很高的电阻率且在很宽的温度和频率范围内其阻值保持稳定。同时硅橡胶对高压电晕放电和电弧放电具有很好的抵抗性。高压绝缘子、电视机高压帽、电器零部件

硅胶主要应用在那些地方

- 1、各种硅胶管、导管、耐热封条、耐高温电线、电缆保护套等、硅胶电极护套、电线；
- 2、低硬度硅胶制品、发泡硅胶密封条、发泡硅胶密封管、游泳帽等；
- 3、食品级硅胶制品：婴儿用的硅胶奶嘴、奶瓶、饮水设备等。
- 4、用于制造一般工业或民用带色硅橡胶制品；
- 5、各种安防监控、汽车、工业机械设备硅橡胶制品；
- 6、用于高压绝缘子、避雷器外套等制品、视机高压帽、电器插座、胶板等要求阻燃的制品；
- 7、硅胶目前在航天领域也应用广泛，这主要是由于高速飞行的飞机队环境要求十分苛刻，不仅要求各种硅橡胶密封件应能在-75~200度范围内长期工作，而且要求具有抵御臭氧破坏的能力。
- 8、各种硅胶的饰品：硅胶挂牌、硅胶手机套、硅胶手腕带、硅胶手表等等。

硅胶充气密封圈报价-嘉兴硅胶充气密封圈-无锡奥美特密封科技由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。无锡市奥美特密封科技有限公司位于无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥美特密封科技在密封件中享有良好的声誉。奥美特密封科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥美特密封科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。