

# 玻璃釉预调电位器 J S

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃釉预调电位器 J S                                                |
| 公司名称 | 常州市武进区南夏墅嘉盛电子元件厂                                            |
| 价格   | 面议                                                          |
| 规格参数 | 品牌: J S<br>型号:329633863006                                  |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市<br>展柜地址 : 越秀区惠福西路242号001档;<br>办公室地址 : 越秀区惠福西路246号 |
| 联系电话 | 86 020 83327851 13802932415                                 |

## 产品详情

标称阻值范围.....10 ~ 5m (见标称阻值表) 阻值允许偏差.....± 10% 终端电阻.....1%r或2 接触电阻变化.....3%r或3 绝缘电阻.....  
...r1 1g 耐电压.....101.3 kpa 600v , 8.5 kpa 360v 有效电行程.....25 ± 2圈

额定功率 (最高工作电压300v) .....+70 0.5w , +125 0w 工作温度范围.....  
...-55 ~ +125 电阻温度系数.....± 100ppm/ 或 ± 250ppm/ 碰撞.....390  
m/s<sup>2</sup> , 4000次 , r ± 1%r 温度变化.....r ± 2%r , (uab/uac) ± 1% 振动.....  
...10 ~ 2000hz , 0.75mm或98m/s<sup>2</sup> , 6h r ± 1%r , (uab/uac) ± 2% 气候顺序.....r  
± 3%r , r1 100m 70 电气耐久性0.5w , 1000h , r ± 3%r 机械耐久性.....200周 , r  
± 3%r 稳态湿热.....r ± 3%r , r1 100m

总机械行程.....28 ± 2圈 起动力矩..... 36mn · m 离合器力矩.....  
... 36mn · m 标准包装.....50只/管

本产品的加工定制是是，品牌是 J S，型号是329633863006，种类是多圈，材料是玻璃釉膜，性能是小型，标称阻值是0.01K-2M，额定功率是0.5 ( W )，容许偏差是10%