

# 薄型防火涂料包工包料2024年新的施工方法推荐

产品名称	薄型防火涂料包工包料2024年新的施工方法推荐
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

我们是一家集防火涂料的研发、生产、销售、施工、服务为一体的现代化企业。公司经济技术实力雄厚，发展迅速，销售网络和施工服务已遍布大江南北。公司自成立以来始终以"敬业、诚信、团结、创新"的企业精神作为发展核心，坚持以创造"好品质，好服务"为企业目标，铸就国内防火涂料的实力地位。

公司内部设有营销部、采购部、工程部、品管技术部、生产部、办公室、财务部等部门，皆配设相应领域的专业人才，雄厚的技术力量以及严格的质量体系确保为客户提供率、高质量、高标准的服务。

全国各地均有发货网点，无需担心发货速度。

薄型防火涂料包工包料2024年新的施工方法推荐 超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂，一般使用在耐火时限要求在2h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2h的超薄型钢结构防火涂料新品种，它主要是以特殊结构的聚丙烯酸酯或树脂与树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂，以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄，使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少，从而降低了工程总费用，又使钢结构得到了有效的防火保护，防火效果很好。超薄型或薄型防火涂料介绍涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡，形成泡沫，泡沫层不仅隔绝了氧气，而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能，可延滞热量传向被保护基材的速度；根据物理化学原理分析，涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应，也消耗了燃烧时的热量，有利于降低体系的温度，这几个方面的作用，使防火涂料产生显著的防火隔热效果。

薄型防火涂料包工包料2024年新的施工方法推荐