

# 光宇蓄电池GFM-100产品性能

产品名称	光宇蓄电池GFM-100产品性能
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:GFM-100 产地:哈尔滨
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

## 产品详情

哈尔滨光宇蓄电池GFM-100

型号/规格

GFM-100

品牌/商标

哈尔滨光宇蓄电池

GFM系列采用AGM阀控密封技术，产品技术成熟、性能稳定、技术指标均衡、xingjiabigao、安装简便。广泛作为各领域的后备电池使用，可为用户提供性价比的标准解决方案。性能和优势容量范围：100 ~ 3900Ah温度范围：-15 ~ 50 多重密封结构，无渗漏UL94-V0级阻燃ABS外壳连接件100%绝缘保护设计安装架设计耐9烈度地震设计浮充寿命15年（25℃）

性能参数：

性能指标	推荐的值
工作温度	放电：-40 ~ 70 充电：-15 ~ 50 温度：23 ~ 27
浮充电压	2.23V / 2V电池（25℃）
充电电流	0.15C10
均衡充电电压	2.35V / 2V电池（25℃）
交流纹波	浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS
储存期	超过6个月后（25℃）需补充电
配件	电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

规格型号：

型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)		尺寸 (mm)				重量 (kg)
		C10	C1	长	宽	高	总高	
GFM-100	2	100	56	81	173	260	283	7.7
GFM-120	2	120	68	81	173	260	283	8.6
GFM-150	2	150	84	94	173	261	283	10.0
GFM-200	2	200	112	92	178	362	370	13.8
GFM-300	2	300	168	134	178	362	370	19.6
GFM-400	2	400	224	164	179	362	370	25.6
GFM-500	2	500	280	205	179	362	371	31.8
GFM-600	2	600	336	234	180	363	371	36.8
GFM-800	2	800	448	318	179	369	382	50.0
GFM-1000	2	1000	560	417	179	369	379	66.2
GFM-1300	2	1300	728	513	182	369	379	81.5
GFM-1600	2	1600	896	334	358	371	381	103
GFM-2000	2	2000	1120	425	358	371	381	130
GFM-2600	2	2600	1456	518	357	371	381	164
GFM-3000	2	3000	1680	620	362	371	381	192
GFM-3900	2	3900	2184	740	358	371	381	240

哈尔滨光宇蓄电池GFM-100