

# 数控橡胶管片快速切割机 开放式

产品名称	数控橡胶管片快速切割机 开放式
公司名称	临安市宜安橡塑制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:开放式 样式:卧式
公司地址	中国.浙江省.杭州市.临安市临安市小山弄7号
联系电话	86-057163802768 13868011382

## 产品详情

各种橡胶、硅胶垫片，圈形筒状产品的快速切割成型。可将原始单腔模或一模多腔制作的截面为矩形的产品（如垫圈）通过改模具，将产品做成一模一腔，成型为筒状的产品，利用本产品等距切割成型，可大大提高效率（节省多腔填料，单个产品修边工时，解放劳动力）提高产品精度（因多型腔的差异，模具老化造成的产品差异）。本机切割运行精度0.01mm，复位精度0.01mm，产品误差 $\pm 0.03\text{mm}$ ，切割表面光洁度可达，可大大节省多模腔废边材料。特点1、切割完毕后自动脱料（减少了以前需要通过更换夹具来完成脱料过程的繁琐），并通过收集框收集所切好的产品；2、真空吸附所切产品，使切割完成的产品精度更高；3、自动吹气的功能，使得装卸产品更加方便，大大提高产品切割效率；4、采用进口伺服控制系统以及日本原装导轨，保证切割精度的稳定；5、采用彩色液晶触摸屏控制，操作极其简易；6、所有电器部件、气动元件均采用进口以及国内知名品牌产品，保证整机长久使用的稳定新及可靠性。技术参数：切割效率 $> 120$ 次/分钟工作转速 $0 \sim 2000\text{r/min}$ 切割精度  $\pm 0.05\text{mm}$ 切割直径  $10\text{mm} \sim 230\text{mm}$ 切割长度标准型  $100\text{mm}$  加长型  $350\text{mm}$ 切割壁厚  $12\text{mm}$ 切完产品厚度  $0.02\text{mm}$ 刀具规格(1)圆形刀： $76 \times 25.4 \times 0.3\text{mm}$ (2)条形刀： $70 \times 8 \times 0.3\text{mm}$ 压缩空气消耗量 $20\text{l/min}$ 气压 $0.5\text{mpa} \sim 0.8\text{mpa}$ 工作真空度 $-0.035\text{mpa}$ 电源 $\text{ac}220\text{v} \pm 5\%$ 总功率 $1\text{kw}$ 设备重量  $260\text{kg}$ 设备尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $1260\text{mm} \times 90\text{mm} \times 1100\text{mm}$

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是卧式，品牌是宜安，型号是DXJ-11，别名是全自动硅胶垫圈切割机，用途是橡胶制品企业；汽车零部件；船舶；化工