

催化燃烧 马鞍山中创催化燃烧厂 催化燃烧

产品名称	催化燃烧 马鞍山中创催化燃烧厂 催化燃烧
公司名称	马鞍山中创环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山经济开发区胡西南路158号
联系电话	18155518765 18155518765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山中创环保科技有限公司

CO催化燃烧装置的适用范围：适用于浓度较低的废气，不适合直接燃烧或催化燃烧及吸附回收处理，尤其适用于风量较大的处理场合。取得了满意的经济效益和社会效益。适用于涂装、机电、制鞋、家电、塑料、印刷、各种化工车间挥发或泄露的废气净化、除臭。沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧分为：常规沸石转轮吸附浓缩和筒式转轮吸附浓缩两种。常规沸石转轮吸附浓缩通过选择沸石分子筛作为吸附剂，催化燃烧报价，将废气中的VOCs成分吸附到沸石分子筛中，并将其浓缩。浓缩到的浓度时通过催化燃烧设备将废气分解。低温催化燃烧装置的特点是燃烧器的停止是接收文本显示的停止命令，催化燃烧，关闭主汽阀，然后系统进行反吹，是燃烧盘的残余气体分散，强制风冷。一段时间过后，关闭风机，变频器停止工作，完成燃烧器停机过程。

催化燃烧设备使用在设定温度

催化燃烧设备使用电气控制系统主要由电器控制柜及管线架等组成。催化燃烧设备使用电器控制柜采用PLC自动控制，同时也可手动操作。实现电源控制、风量调节、温度自动控制、保温时间自动控制(zui大2小时)、故障报警装置等。

催化燃烧设备使用电器控制设置自动操作档和手动操作档。催化燃烧设备使用电器控制柜面板上设置电流和电压表、数显仪表、温度调控器，吸附时间调控器及风机、加热器、照明等指示灯按钮。催化燃烧设备使用电器控制柜自动工作时，都是预先根据设备所需功能编程好的，操作时只要把开关旋转到自动档，设定所需温度及烘干时间，废气催化燃烧，按下指示按钮即可。这时风机根据程序自动间隔约3秒相继启动工作，接着加热器自动相继间隔工作。停止工作时，加热器先自动停止工作，约间隔5分钟后风机自动停止工作。

催化燃烧装置凭什么在废气处理设备中站稳脚跟?在当今对有机废气处理要求越来越严格的时代，在废气处理设备遍地开花也有不少设备被淘汰的时代，催化燃烧装置却能在这么多有机废气处理设备中脱颖而出，到底是凭借什么优势呢?今天我们就来了解RCO化燃烧装置能不断更新发展七十多年的原因。废气处理设备厂耀先催化燃烧设备净化率达99%以上催化燃烧废气处理设备产品结构特点：1)产品设计优异，布局合理、被广大用户总结出以下特点：2)操作方便：设备工作时，实现自动控制。3)能耗低：设备启动，仅需15~30分钟升温至起燃温度，耗能仅为风机功率，浓度较低时自动补偿。4)：设备配有阻火除尘系统、防泄压系统、超温系统及自控系统。5)阻力小，净化率高：采用当今钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂，比表面积大。6)余热可回用：余热可返回烘道，降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源。7)占地面积小：仅为同行业同类产品的70%~80%，且设备基础无特殊要求。8)使用寿命长：催化剂一般8000小时更换，并且载体可再生。

催化燃烧-马鞍山中创催化燃烧厂-催化燃烧报价由马鞍山中创环保科技有限公司提供。马鞍山中创环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马鞍山中创环保——您可xinlai的朋友，公司地址：马鞍山市经济开发区湖西南路158号，联系人：经理。