

# 彩钢瓦安装 武汉彩钢瓦 建大威坤钢结构工程

产品名称	彩钢瓦安装 武汉彩钢瓦 建大威坤钢结构工程
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

压型钢板的防火注意事项：

一、压型钢板使用石棉板、防火棉作为填充物进行制作，达到A1级防火耐火极限以上，才能符合工地消防安全的条件。

二、在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着压型钢板，要保持一定的距离。如果要在压型钢板房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层。

三、电线、电缆不要从压型钢板中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法。室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，方便人员快速撤离。

四、压型钢板房之间至少要保持6米的安全距离。不要设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物。五、托儿所、幼儿园、养老院、福利院、寄宿制学校、医院等人员密集场所一律不得使用低于A1级要求的压型钢板搭建;对采用压型钢板搭建的人员密集场所，凡是低于A1级要求的，一律不得通过消防设计审核、验收或者备案抽查。

六、对使用压型钢板搭建的公众聚集场所凡是低于A1级要求的，一律不得通过使用和营业前消防安全检查;对检查中发现使用压型钢板搭建的人员密集场所，凡是低于A1级要求的，一律实施临时查封，武汉彩钢瓦，并责令改变用途，对于无法改变的，必须拆除。

## 如何选购彩钢瓦

1. 若是用于厂房建筑的屋面装修，那选购的彩钢瓦厚度应为0.5毫米以上。选购时可采用游标卡尺进行测量，看看其厚度是否达标，一般是随机抽样，然后测量，再取平均值。
2. 在选购彩钢瓦时，如果条件允许，一定要对彩钢瓦的镀锌层质量进行检测。可以将彩钢瓦表面的油漆用酸洗掉，然后用洗涤法或色相仪对镀锌层质量进行测量。

若彩钢瓦的镀锌层是纯镀锌，那检测的方法就很简单，彩钢瓦批发，只要用色相仪检测就好。但是有些彩钢瓦的镀锌层中若混入一些低廉的金属成分，那就要用色相仪和洗涤一起进行防腐测定。

3. 在选购彩钢瓦时，要观察其表面有无杂质、污浊、麻点、刮痕及涂膜不匀的情况，还要观察其面板有无明显的气泡、气孔、起皱及堆流现象。不允许存在混色、漏涂、涂层脱落、粘连、涂层变黄、涂层失光等情况。

彩钢瓦要用燕尾螺丝固定，螺丝要有规律，整齐，不允许随意打螺丝，彩钢瓦超过1.5米中间需加角铁，四边角铁处用铆钉固定。

彩钢瓦的质量轻，结构设计巧妙，所以安装程序比较简便。但是安装时要注意，尽量不要在瓦上行走。如果需要在彩钢瓦上移动，首先要做好安全措施。

行走时一定要踩中间的部位。这个位置承重力好，能够承受人体重量。一定不要踩在彩钢瓦边缘，一是承重不够，二是容易踩滑，极可能造成危险后果。

彩钢瓦安装-武汉彩钢瓦-建大威坤钢结构工程(查看)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！