

# 液压/电动拉床L71-UV 金属冲击试验专用 唯品公司

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 液压/电动拉床L71-UV 金属冲击试验专用<br>唯品公司 |
| 公司名称 | 济南唯品试验机有限公司                    |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:唯品<br>型号:L71-UV      |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区平安街道办事处小于村87号         |
| 联系电话 | 13188930502                    |

## 产品详情

在对金属材料进行冲击试验过程中，不仅需要高精度的冲击试验机，同时还需要制备合格的试样。我公司研制开发了I71-uv型冲击试样缺口专用拉床，在试样原坯上可一次拉削出完全符合gb/t229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》的试样缺口。该机具有精度高，寿命长，噪音低，造型美观等优点，是各行业广大用户的首选机型。

### 二、主要用途与适应范围

为了在试验材料的抵抗冲击强度中，取得精确可信的试验数据，一方面需要具有一定精度的冲击试验机，另一方面就是我们不得不采用车铣刨磨等各种设备，花费大量的时间以制备合格的试样。

为了满足用户需要，减少试样制备过程中的困难，尤其是试样缺口制造的困难，我们根据国内外该领域内的各种先进经验研制开发了拉削冲击试样缺口的专用拉床，型号为：I71-uv，完全符合gb/t229-1994《金属夏比缺口冲击试验方法》中对冲击试样缺口精度的要求。

### 四、工作条件：

本机使用的是三相四线制380v50hz电源，电压变化不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ，环境应无冲击振动及腐蚀介质，机器应在稳固的基础上铅

垂安装。在机器后面下方的电源座旁有接地标志，要求机器可靠接地。

### 五、结构特点与工作原理：

#### （一）结构特点

## 1.工作部分：

安装u/v型（2mm）缺口专用拉刀两把，一次拉削可加工两块试样，或只加工其中一块，拉刀定位座具有通用性；根据用户特殊需要，只要符合本机性能，也可换用其它特殊专用拉刀。

## 2.电气控制部分：

具有到位自动停机，电源三相相序自动断电控制保护功能，防止因失控而造成的机械震动损害。

## 3.润滑冷却部分：

采用齿轮泵供油，设计有油量调节装置，采用了万向节新型喷油嘴，可方便地调节油流量的大小，供给切削刃以最佳润滑和冷却效果。

## 4.辅助装置：

本机具有润滑油过滤，铁屑收集等辅助装置，在保证安全高效加工的同时，使机器内部环境更干净卫生，铁屑清除方便。

## （二）工作原理

### 1.主运动部分：

主电机带动螺母旋转，丝杠上下运动，带动装有u型拉刀的导轨，以完成升刀和切削过程。

### 2.润滑部分：

润滑电机旋转，带动同轴安装的齿轮泵转动，泵出的油液经节流后送入导轨，进行润滑，同时对拉刀切削刃进行冷却。

## 六、使用与操作：

1.打开供给机器的电源总开关，机器控制面板电源停止按钮指示灯亮，机器已处于通电状态。按下电源开按钮电器控制部分正常上电。

2.按下油泵按钮指示灯亮，喷油嘴有油液流出。

3.按下升刀按钮，升刀指示灯亮，拉刀上升。

4.拉刀到达准备位置，这时升刀自动停，升刀指示灯熄灭。

5.将试样放置于试样定位座上，转动手轮将试样夹紧。

6.按下切削按钮，切削按钮指示灯亮，拉刀下行进行切削。

7.切削完毕自动停机，切削按钮指示灯熄灭。

8.转动手轮松开，取出试样。

9.若不需要则按下停按钮，油泵按钮指示灯熄灭。关闭电源总开关。

## 七、公司服务承诺

设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

## 八、售后服务

### (1) 直接面对客户

(2) 对所有实现销售的用户建立客户档案，每月回访。

(3) 每月对所有用户进行回访一次,并记录电子信息卡。

(4) 国内所在四个区域部的地区享受4小时响应/4小时维修服务;在中国的19城市享受4小时响应/24小时维修服务(见地区名单)。

### (5)、提供增值服务

a、设备软件硬件升级

b、提供各种安装服务,并收取一定的费用

c、说明书、常用易损易耗产品的销售

d、过保修期按公司制度收取服务费用

## 九、技术情报和资料的保密：

a、本技术方案属于我公司技术资料，用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论本方案是否采用，本条款长期有效；

b、我方对用户提供的技术情报和资料亦承担保密义务。

## 十、交货期

双方协商

十一、其他本技术方案未描述之处双方协商确定。

如需更详细资料请到[www.vipsyj.com](http://www.vipsyj.com)首页【资料下载】获取，多谢支持

本产品的类型是L71-uv，品牌是唯品，型号是L71-UV，外形尺寸是70\*60\*1200（mm），重量是100（kg），行程速度是2600（mm/min），控制形式是数控，动力类型是电动/液压，布局形式是立式，适用范围是专用，适用行业是冶金，作用对象是板材，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年