

时代试金LS72-U(V)手动单刀冲击试样缺口拉床

产品名称	时代试金LS72-U(V)手动单刀冲击试样缺口拉床
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:时代试金 型号:LS72-U(V)
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

产品详情

时代ls72-u(v)手动单刀冲击试样缺口拉床

产品概述：

冲击试样缺口拉床是国内除光学曲线磨床外能加工出合格试样缺口的唯一工具。由于一次成型加工原理，其加工出的缺口的同一性好。本拉床的拉刀采用w18cr4v制造，硬度高，耐磨性好，每把刀具可加工高达2万余个试样。

技术参数：

时代l72-uv电动夏比冲击试样缺口拉床资料

产品概述：

本机采用高精密滚珠丝杠传动、直线导轨作支撑，这种结构保证了拉刀运行的稳定性及切口的几何精度。本产品配备有双工位拉刀，可同时加工两个试样缺口：一个v型和一个u型（也可两个v型或两个u型缺口）。无论加工v型还是u型缺口都不需要换刀，试样缺口一次加工只需10秒钟，操作简便可靠，加工出的v型和u型缺口可分别满足相关标准要求。

功能特点：

本拉床所配拉刀采用w18cr4v制造，硬度高，耐磨性好，每把拉刀可加工试样达20,000多个。

技术参数：

时代xt-50冲击试样缺口投影仪资料

产品概述：

该机是专用于检查夏比v型和u型冲击试样缺口加工质量的专用光学仪器。该仪器是利用光学投影方法将被测的冲击试样v或u型缺口标准样板图比对，以确定被检测的冲击试样缺口加工是否合格，操作简便，检查对比直观、效率高，是目前唯一切实可行、并能保证检查质量的方法，是相关理化试验室的必备仪器。

技术参数：

1. 放大倍数：50 × ；
2. 投影屏尺寸： 200mm;
3. 工作台位移：纵向 ± 10mm，横向 ± 10mm，升降 ± 12mm(无刻度)；
4. 工作台转动范围：0 ~ 360 （无刻度）；
5. 光源：卤钨灯12v 100w;
6. 电源：220v 50hz 150w;
7. 外形尺寸：515 × 224 × 603mm;
8. 重量：约18kg。

本产品的类型是内拉床，品牌是时代试金，型号是LS72-U(V)，动力类型是手动，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是常州三丰仪器科技