

昌乐新风系统 被动房新风系统厂家 普瑞泰环境设备

产品名称	昌乐新风系统 被动房新风系统厂家 普瑞泰环境设备
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江普瑞泰环境设备有限公司

新风系统安装的过程中要涉及到管道打孔，室外管道一般为160mm，那么在墙体中开这么大口径的孔一定要考虑墙体的结构是否安全。提前参考房屋结构图并和物业进行商讨，如果物业不允许施工打孔，那么一定不可以肆意破坏墙体。新风系统对于家庭而言还是有很大帮助的。与普通通风相比，新风系统可以不用开窗，这样就可以避开天气不能通风的尴尬。下雨天、刮风天、雾霾天新风系统都可以开启将室外的新鲜空气过滤之后送进室内，保证室内的空气流通。不开窗通风也可以避免室内被外界的噪音影响到。

新风系统在安装时的注意事项

- 1、要保持新风系统主机的位置水平、牢固。如果是管道式中央新风系统的话，一般选择在厨房或者卫生间的吊顶上安装，具体要根据现场实际情况确定。
- 2、新风系统的风机和风管要根据实际的安装情况，选择软管或者硬管，被动房新风系统厂家，一般都是软管和硬管的结合使用，且不可胡乱的采用单一的管道乱装一气，并且管径与风机进出口的尺寸要相符。52如果使用软管的话，安装时应该具有一定的松紧适应度，避免出现扭曲变形。
- 3、在管道式中央新风系统的安装过程中，如果碰到在物业不允许开孔的墙或者梁时，应该采用过梁器，同时在管道需要变向

时，角度尽量大于90°，并且管道铺设尽量简短，拒用管道的铺设，五恒新风系统，因为管道越长，末端的风损失越大。

4、新风口和排风口一般会呈对角线安装，确保两个风口之间的大距离，避免刚进入室内的新风直接从排风口排出。同时对于暴露在室外的风口，都应该增加防雨帽，并且要有效的安装，避免雨水直接倒灌。

新风系统有什么功能？

1，用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，以保持室内空气的洁净度起码达到标准的水平那是肯定的。

2，昌乐新风系统，种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适，此类通风可称为热舒适通风。

3，种功能是当室内气温高于室外的气温时，使建筑构件降温，新风系统价格，此类通风名为建筑的降温通风。

新风处理的方法

现今，由于人们对于室内环境舒适度与健康性的要求越来越高，室内不仅需要适宜的温度和湿度，还必须有新鲜的空气，所以新风系统的设计也越来越多的被人们关注。新风引入方式有自然通风和机械通风两种。目前在新风引入方面与VRF系统结合使用的比较多的设备有全热交换器和全新风机两种，这两种设备都能很好的与VRF系统进行联动和统一控制，将新风系统和空调系统的融合为一体，为用户提供更为舒适的空调环境。

昌乐新风系统-被动房新风系统厂家-普瑞泰环境设备(推荐商家)由浙江普瑞泰环境设备有限公司提供。浙江普瑞泰环境设备有限公司是从事“新风系统,除湿新风系统,被动房新风系统,家用新风系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：安经理。