

连续线清洗机 中奥超声波 太仓连续线清洗机

产品名称	连续线清洗机 中奥超声波 太仓连续线清洗机
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波清洗机简介

在气泡闭合时产生冲击波，在其周围产生上千个大气压，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中，当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面时，连续线清洗机，油被乳化，固体粒子脱离，从而达到清洗件净化的目的。在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压。超声波清洗机的优点是：超声波清洗效果好，操作简单。人们所听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号，江苏连续线清洗机，高于20000Hz的声波称之为超声波，声波的传递依照正弦曲线纵向传播，太仓连续线清洗机，产生大量小气泡。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压，压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和，而从液体逸出，成为小气泡；另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞，称为空化。

超声波清洗机基本故障

- 1、超声波清洗机打开电源开关，指示灯不亮，没有超声输出。原因： 电源开关损坏，没有电源输入； 保险丝熔断。
- 2、超声波清洗机打开电源开关后，指示灯亮，但没有超声波输出。原因： 换能器与超声功率板的连接插头松脱； 保险丝熔断； 超声功率发生器故障； 换能器故障。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售

注意事项

1：一定要在清洗槽内液体未过清洗机震板时才能开机；2：超声波发生器要尽量远离热源，保持良好的通风与散热；3：超声波电源内坚决避免有液体流入，以免发生短路或腐蚀；4：超声波震板避免一次性工作八小时以上，如果有连续工作时，建议工作四个小时以上时，休息片刻再继续工作。5：定期清洗槽体，做到表面清洁；6：机器有常时间不工作时，连续线清洗机，需要空转，一般半个月或是一个月运行一次；7：震板如果有击穿现象，需要及时更换钢板

连续线清洗机-中奥超声波-太仓连续线清洗机由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中奥超声波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张小姐。