

室内膨胀型钢结构防火涂料厂家直销喷涂/施工第三方验收

产品名称	室内膨胀型钢结构防火涂料厂家直销喷涂/施工第三方验收
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

自公司创建以来，通过消防施工的经验积累，塑造了一批的施工队伍，可针对各类防火涂料或消防系统工程的施工采用相应的经济型施工方法，施工机具设备齐全，可承接各类大、中、小型施工场所的涂料施工或消防系统工程施工。由于施工现场组织管理严谨，施工工艺精湛，安全和质量保障体系健全，一举成为消防协会会员单位。

对比金涛防火涂料：	附首力强渗透基层	对型，醇酸型，酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
VS	VS	VS
其他防火涂料：	表面附着内部中空	只能覆盖到基层表面，不能渗透容易空鼓、开裂，防火失败
金涛防火涂料：专注钢结构防火涂料	燃烧后发泡膨胀	燃烧后发泡膨胀

钢结构防火涂料喷涂常见问题：喷涂表面有乳突为了确保涂层表面均匀平整，喷涂厚度又要符合要求，《钢结构防火涂料应用技术规范》第3.4.5条，厚涂型钢结构防火涂料施工中明确要求：喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。但是，有的施工单位不顾规范的这一要求，有的强调喷涂后的钢柱被装饰起来，有乳突也不怕等，自己迁就自己，这类问题占10%。如果出现乳突，经测量乳突，必须将乳突剔除，确保柱面均匀平整后才能检验的要求，否则是不合格的。防火涂料厚涂型施工要求第3.4.1条厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，空气压力为0.4~0.6Mpa，喷枪口直径宜为6~10mm。第

3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。第3.4.3条

喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在前一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。喷涂保护方式，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4条

施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。第3.4.5条
喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。

室内膨胀型钢结构防火涂料厂家直销喷涂/施工第三方验收

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。 施工方法，首先将空鼓瓷砖取出，然后将基层和瓷砖背面清理干净，建议使用快而佳防霉超级密封结构胶或用快而佳液体钉300ml打在瓷砖背面，采用多点分布为好。后用橡胶锤找平。勾缝建议使用易施宝的填缝剂2KG。 钢结构防火涂料喷涂常见问题：选择类型不对不同类型的防火涂料，在钢结构上喷涂的厚度不同，而其耐火极限也是不相同的。不同部位的钢结构，喷涂不同类型的防火涂料，才能保证钢结构的耐火极限达到防火要求。如选错涂料了钢结构防火涂料喷涂三个常见问题类型，即便喷涂层达到了厚度，也不会达到防火要求。为此，《钢结构防火涂料应用技术规范》第2.0.4条明确规定：“室内裸露钢结构，轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以下时，应选用薄涂型钢结构防火涂料”；“室外隐蔽钢结构，高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定耐火极限在1.5h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料”