

咸阳西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子伺服电机 西门子触摸屏 西门子工业电缆

产品名称	咸阳西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子伺服电机 西门子触摸屏 西门子工业电缆
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器总代理 西门子变频器:西门子变频器总代理商 德国:西门子变频器一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

SINAMICS S210 伺服驱动系统 – 简介西门子S210伺服驱动器代理,西门子S210伺服, 西门子伺服

SINAMICS S210 是一款使用简便、运行可靠的高性能伺服驱动系统，全新设计的伺服驱动器与SIMOTICS S-1FK2 电机相得益彰，提供有 5 种功率等级，涵盖 50W~750W；具有集成功能，并可实现快速工程组态。通过 PROFINET可连接到上位控制器， Webserver 和一键优化功能极大地简化了调试工作。与 SIMOTICS 伺服电机配套使用时，还可实现负载的高度动态移动以及中高负载的超移动。西门子S210伺服驱动器代理,西门子S210伺服, 西门子伺服

一根电缆即可连接 SINAMICS S210 伺服驱动系统与SIMOTICS S-1FK2

得益于强大的性能，S210伺服驱动系统在诸多高动态运动控制应用中均有不俗表现。例如包装和搬运抓取。性能易于使用，具有集成功能，组态、调试简便。

SINAMICS S210 伺服驱动系统 – 优势一瞥

全新驱动系统包括 SINAMICS S210 和 SIMOTICS S-1FK2

电机高动态响应，精度高，通过一根电缆（OCC）即可连接集成功能，工程调试快速

5 个功率等级，50W ~ 750W

SINAMICS S210 伺服驱动系统 – 技术参数

功率范围

SINAMICS S210:

1AC 230 V, 0.1 kW - 0.75 kW

3AC 400 V, 0.4 kW - 7 kW*

SIMOTICS S-1FK2:

0.05 kW - 0.75 kW

0.4 kW - 7 kW*

扭矩

1AC 230 V, 0.16 Nm - 2.4 Nm

3AC 400 V, 1.3 Nm - 50 Nm*

通讯

PROFINET IRT, PROFIsafe, PROFIenergy

功能

STO, SS1, SBC, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SBT*

调试/工程

Web server / Startdrive*

电磁滤波器

集成(1AC 230 V: class C2 / 3AC 400 V: class C3*)

适用标准

CE, EAC, RCM, cULus*

电机连接

采用 SPEED-CONNECT 快速锁定紧固件和紧凑的可旋转插头，一根电缆即可连接

允许电缆长度：50 m

典型控制器

SIMATIC S7-1500 / SIMATIC S7-1500 T-CPU / SIMOTION

电机设计

低转子惯量（高动态型），电机轴高20~63mm

中等转子惯量（紧凑型），电机轴高 30~100mm

电机选件

抱闸，多圈或单圈编码器，滑键，旋转轴封

* 即将推出

To the top of the page

SINAMICS S210 伺服驱动系统 – 典型应用

新型驱动系统的典型应用包括，包装机械、搬运抓取（例如三坐标机械手）、木工、陶瓷加工以及数字印刷等。