

奥兰德阀控密封免维护铅酸蓄电池D12-65 12V65AH

产品名称	奥兰德阀控密封免维护铅酸蓄电池D12-65 12V65AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥兰德蓄电池 型号:D12-65 产地:深圳
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

蓄电池产品特点：

工作温度范围 放电:-40 ~-71 ;充电:-23 ~-60 (应用温度补偿后的电压充电)

推荐的工作温度范围 23 ~27

浮充电压 温度平均在25 时，电池浮充电压社顶在13.5V~13.8VDC

推荐最大充电电流 C/5A (20小时率容量的1/5倍电流),在100%放电深度下为:

6.6A 10.0A 13.0A 15.0A 17.6A 20.0A

平衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25 时,电池均充电压设定在14.4v~14.8VDC

最大电流纹波(充电器) 为zuijia效果,建议浮充电压波动<0.5%RMS或1.5%峰到峰值.最大允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P)

最大允许交流纹波电流(C/20) 1.65aRMS 2.5aRMS 3.75aRMS 3.75aRMS 4.4aRMS 5.0aRMS

自放电 MPS系列电池在25 环境可以存储6个月,然后需要进行一次刷新充电.如果在较高温度存储,刷新充电的间隔时间要短些

附件 电池间的连接线,支架,电池柜

端柱 "L"型端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸(6mm)的螺栓

端柱最初安装时的扭力 40英寸-镑(4.5牛-米) 65英寸-磅(7.4牛-米)

年度复检时端柱的扭力 32英寸-镑(3.48牛-米) 52英寸-磅(5.88牛-米)