

led大屏 南昌篷房出租邦美 小间距led大屏

产品名称	led大屏 南昌篷房出租邦美 小间距led大屏
公司名称	江西邦美广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区世贸路872号金涛大厦1118室
联系电话	15907915503 15907915503

产品详情

LED透明屏与LED玻璃屏的差异

一、结构不同

LED透明屏是选用SMD贴片封装技术将灯贴在PCB的凹槽内，可制造成规范箱体和根据项目需求定制化规划设备。

LED玻璃屏是选用透明导电技术，将发光二极管结构层固定在两层玻璃之间的定制光电玻璃，小间距led大屏，归于亮屏的一种。它只能根据项目的不同去制造不同的图形(星形、斑纹、人体造型等图形)。

不能像LED透明屏相同，可随意播放任何视频和图片。

二、产品重量

LED透明屏产品轻盈剔透，PCB厚度仅1-4mm，led大屏，屏体重量为10kg/m²。LED玻璃屏产品带有发光玻璃，玻璃本身重量为28kg/m²。

三、设备运用

LED透明屏可以设备运用在任何地方，兼容性极强。设备方法可以吊装、固定设备、垒装、贴装。现在在整个行业里面，能做到防水并能运用到户外的LED透明屏厂家只需浩翔光电可以做到。

LED玻璃屏设备是要事前规划大楼时预留装屏方位，然后建筑玻璃设备到玻璃骨架上。对已有的玻璃幕墙是没有办法设备的。LED玻璃屏设备是建筑玻璃在玻璃幕墙施工的时候进行设备，不方便维护。

选择LED显示屏必看的几大问题

考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些？

?? (1) 有效视距与实际场地尺寸的关系；

?? (2) 像素尺寸与分辨率；

?? (3) 单元为基数的面积估计；

?? (4) 屏体机械安装及维护操作空间；

?? (5) 屏体倾角对距离的影响。

用户需要的播放效果有哪些？

?? (1) 文字显示：视其文字尺寸及分辨率而定；

?? (2) 普通视频显示：320 × 240点阵；

?? (3) 数字标准DVD显示：640 × 480点阵；

?? (4) 完整计算机视频：800 × 600点阵；

??环境亮度对于屏体有哪些亮度要求？

??一般亮度要求如下：

?? (1) 室内：>800CD/M²

?? (2) 半室内：>2000CD/M²

?? (3) 户外（坐南朝北）：>4000CD/M²

?? (4) 户外（坐北朝南）：>8000CD/M²

户外LED显示屏安装需考虑哪些情况？

1.安装位置:甲方应首先确定室外大屏幕安装的确切位置。然后根据现场给甲方拼接屏幕选择建议。

2.拍摄户外大屏幕安装场地的现场照片，并注明安装墙的宽度、高度、地面届时是否应铺设防静电地板，如铺设地板，应计算静电地板的高度。

3.电源功率:安装在室外大屏幕上的位置要有电源插座。为了在室外大屏幕上使用，根据室外大屏幕的不同功率，户外led大屏，电源线应尽可能粗铜芯线。

4.维修通道：如采用落地式安装户外大屏幕，则必须在户外大屏幕与后墙之间留有维修通道，以便于屏幕散热及技术人员在安装、调试及日后屏幕的维修。维修通道的深度建议在600mm到800mm之间，可以容纳员工在通道内工作。

5.布线情况：希望所有的视频线延伸到拼接屏幕后面的维护通道。届时，视频矩阵将放置在大屏幕后面。视频电缆应与视频矩阵连接。甲方应确定大屏幕控制计算机的放置位置。确定位置和计算机数量后，每台计算机应在大屏幕后面的维护通道上布置一条VGA线。控制计算机和大屏幕之间，两条网线也应布

置在维护通道中，用于通信控制。

6.散热问题:室外大屏幕的每个处理器后面都有独立的散热风扇。同时，也希望在安装在室外大屏幕的房间里至少安装一台空调，主要是当温度过高时调节温度。

led大屏-南昌篷房出租邦美-小间距led大屏由江西邦美广告传媒有限公司提供。江西邦美广告传媒有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 南昌 的展览装修等行业积累了大批忠诚的客户。邦美广告带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！