

# 产品 节流装置孔板流量计 质量三包价格优惠恭迎新老客户

产品名称	产品 节流装置孔板流量计 质量三包价格优惠恭迎新老客户
公司名称	金湖宝盛仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝盛 型号:BS-LGB
公司地址	金湖县徐梁工业园区金荷路269号
联系电话	18905232408

## 产品详情

1 产品功能用途和适用范围 是标吹等c堵可)

j1流度表25圈

测量流经管道介质流量的方法有多种，但其中应用最广泛、最普遍的是节流装置，它的使用历史悠久，在国际、国内都已经标准化，在石油、化工、冶金、电力、轻纺、科研等行业的生产过程中，大量地使用着各种类型的节流装置进行流体流量的测量，控制和调节，节流装置具有结构简单、牢固、工作可靠、性能稳定、精确度高、价格低廉等优点，因而节流装置的用量与其它流量仪表相比占有绝对优势。资装分和d公成的

节流装置与差压流量变送器配套使用，现场量程连续可调，并能输出标准信号（0~10mad、c或4~20mad、c）再输入到二次仪表，便显示出管道内流体的瞬时流量和累积总量，若把标准信号输入到工业控制机，可以自动整点打印出瞬时流量和累积总量，为用户的使用提供了很大方便。（常质双装环、码

节流装置包括标准节流装置（包括标准孔板、标准喷嘴、标准文丘得管），和非标准节流装置（包括四分之一圆喷嘴、四分之一圆孔板、小孔板、双重孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等），取压方式有环室取压、法兰取压、当流体的雷诺数较低者或含有杂质时，可选用非标准节流装置。体塞循标工1表型

，，置温可标、体

2 产品型式号及编码通系件因作必随.

各a务累a其表压

2.1产品型号及编码圆道。表义、紧稳

节流装置的型号及含义如下取务级多标9后输

lgb — xx x x xx x x , 级式节标数、较

a码 b码 c码 d码 e码 f码括, 进环在用正a

f : 法兰取压接取标故它据表码

j : 环室取压板环可敷有节6a

级介或等介别节3

孔板节流装置见嘴量板使另用流

功示和1种的装必

公室b双遍, 须应

a~f码的含义如下:f据括紧节号o5

a码—表示管道公称通径用二位数表示;的圈a量机注优 (

b码—表示公称工作压力,用一位数表示;2公保体1关调级

c码—表示公称通径管子外径尺寸系列(gb1245-90),用一位数表示;空止、压在水压板

d码—表示孔板类别,用二位数表示;文法、(且标器体

e码—表示孔板材质与法兰材质,用一位数表示;套取量高, 码质法

f码—表示孔板附件,用一位数表示。流故便固冷置表流

上述各码具体代码详见《节流装置编码一览表》。、流流压国后如示

## 2.2 产品组成位分12管.送格

a 法兰取压的节流装置：由取压法兰、节流件、密封垫片及紧固件，配二次仪表可显示瞬时流量及累积总量。0等牢压仪段与9

b 环室取压的节流装置：由法兰、环室、节流件、密封垫片及紧固件，配二次仪表可显示瞬时流量及累积总量。量室用称量度可~

生量注机管经如 (

## 3 基本参数及性能指标显冶定状2流置孔

定x单随凝用和准

### 3.1 执行标准用于孔瞬应集性号

设计、制造和安装遵循国际标准iso5167—1 ( 1991 ) ( 国家标准gb/t2624—93 ) , 英国标准bs1042和其它标准。则表可件9热及法

3.3 公称工作压力 (mpa) : 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0 压系压码体标重业

3.4 精确度等级 : 各流造c很层瞬产

对标准孔板, 标准喷嘴: 影响测量误差的因素有多种, 若安装使用符合国际标准 iso5167—1 (1991) 有关规定, 精确度等级一般可以达到1级~1.5级。时公敷1件b量1

对非标准的孔板 (如双重孔板, 圆缺孔板, 小孔板等), 由于试验数据不够充分, 没有“标准”可查, 故应当在设计制造完工后进行标定。(通常用水标定液体流量; 而且空气标定气体流量) 经标定后可达到精确度 (基本误差) 等级为1级~1.5级, 若不经过标定, 仅靠经验性资料计算, 设计, 精确度在  $\pm 2.5\%$  左右。确e准I用取有:

加化板, 装.码用

4 保养修理及常见故障排除, a除 (型压结时

之准节取品理gi门

节流装置的工作比较可靠, 常见的故障是取压口堵塞, 引压管堵塞或泄漏, 可以经常清洗或吹洗取压口, 引压管, 紧固各密封连接处。当环境温度低于0 时, 应将取压管包扎保温层或敷设伴热管。测量高温介质时应加冷凝器或隔离器, 防止高温介质进入差压变送器的测压容器。瞬取下随喷室1、

5 供应成套性它保的二径现度另

5.1 仪表成套性是3流调精t节码

法兰取压节流装置包括节流件、取压法兰、取压管及紧固件。义养流出管径件使

环室取压节流装置包括节流件、环室、法兰、取压管及紧固件。 , .力、压节件或

5.2 随机文件境用或总的的进廉

仪表随机文件包括: 使用说明书、产品合格证和装箱单各1份, 用塑料袋封装。装化四与积括、理

6 订货须知2测3量孔,a塞

请用户仔细填写“节流装置订货咨询规格单”。另外还须注意: 另及显标0行1、

被测流体参数的物理状态 (如流量是什么状态下一工业标准态, 实际状态) 直接关系到设计的正确性, 务必请用户注明。有如径2在精流用

请注明供货内容: 节流件包括密封垫圈、环室、法兰、取压管等, 若还要阀门、直管段、冷凝器、集热器、沉降器或差压变送器显示表等, 则必须特别注明。被、经圈点流质,

本产品的加工定制是是, 品牌是宝盛, 型号是BS-LGB, 类型是孔板节流装置, 测量范围是具体参数表 (m<sup>3</sup>/h), 公称通径是50~1000 (mm), 测量精度是1.0, 公称压力是0-100 (Mpa), 适用范围是蒸汽