

无功功率自动补偿控制器JKW5C-12

产品名称	无功功率自动补偿控制器JKW5C-12
公司名称	乐清市九电电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:JKW5C-12
公司地址	柳市黄七甲
联系电话	0577-28858021 18815031617

产品详情

无功功率自动补偿控制器系列

产品简述

jkw5系列无功功率自动补偿控制器（包括jkw5c、jkw5b等型号）采用先进的单片机技术，全自动贴片焊接工艺，以及先进的检测设备，确保产品具有高精度和高灵敏度，且有抗干扰通力强运行稳定等特点。该系列产品符合dl/t597-1996标准，适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节，使功率因数达到用户预定状态，提高电力变压器的利用效率减少线损，改善供电的电压质量，从而提高了经济效益与社会效益，可广泛适用不同的电网环境。型号命名使用条件环境温度：-25 ~ +55 相对湿度：最大相对湿度为90%（20 时）海拔高度：不能超过2000米环境条件：无腐蚀性气体、无导电尘埃、无功受禄易燃易爆的介质存在，安装地点无剧烈震动。主要技术数据

普通式新型jkw5系列无功功率自动补偿控制器（包括jkw5c、jkw5b等型号）采用先进的单片机技术，全自动贴片焊接工艺，以及先进的检测设备，确保产品具有高精度和高灵敏度，且有抗干扰能力强运行稳定等特点。该系列产品符合dl/t597-1996标准，适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节，使功率因数达到用户预定状态，提高电力变压器的利用效率减少线损，改善供电的电压质量，从而提高了经济效益与社会效益，可广泛适用不同的电网环境。

jkw5 型智能无功功率补偿控制器简介

额定电压 ac220/380v，波动不能超过 $\pm 15\%$

额定电流 ac0-5a

频率 50hz/60hz
触点容量 最大8w
功耗 150ma
灵敏度 外壳ip40
防护等级 循环投切
控制方式

开孔尺寸型号

产品尺寸型号	取样电压	开孔尺寸
jkw5c	线电压380	113*113mm
	相电压220	113*113mm
jkw5b	线电压380	162*102mm
	相电压220	162*102mm

jkw5c的外形尺寸接线图

说明：p点接线选择根据交流接触器的线圈电压来决定；380v时，p点接b相或c相；220v时：p点接n相

无功功率自动补偿控制器系列

无功功率自动补偿控制器是低压配系统补偿无功功率的专用控制器，型号：jkw5c,jkwd5,jkl5c,jk wf等，可与各型号低压配电电容屏配套使用。本机采用国内外先进技术，具有体积小，重量轻，外形合理美观，功能完善，抗干扰能力强，运行稳定可行，补偿精度高等优点，各项性能指标达到或优于国家专业标准。

上一个：jkl5c 无功功率补偿器控制 下一个：kcs1a 无触点开关

【返回顶部】

本产品的加工定制是是，品牌是上海人民，型号是JKW5C-12，额定电压是220~380（V），额定频率是50（hz），介电强度是2000（V），整机功耗是20（W），产品认证是CCC